

Nazwa: **Taśma naprawcza DUCT**

Pojemność	10mx50mm	10mx50mm	
Stock no.	T-291 - Czarna	T-284 - Srebrna	

OPIS

Jednostronna, polipropylenowa taśma klejąca wzmocniona włóknami o doskonałej przyczepności do większości przedmiotów. Niezastąpiona podczas doraźnych napraw w domu, ogrodzie, motoryzacji. Łatwa w użyciu, odrywana ręcznie bez konieczności użycia narzędzi. Charakteryzuje się dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i wodę przez co może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Dzięki wzmocnieniu za pomocą włókien wykazuje dobrą odporność na przecieranie.

- Cechy:

- Jednostronnie klejąca
- Uniwersalna
- Elastyczna
- Wodoodporna
- Odporna na przecieranie
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Odrywana ręcznie
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Odporna na UV

ZASTOSOWANIE

Materiały: metale i ich stopy, drewno, szkło, folie, guma, tworzywa sztuczne, ceramika itd.

Przykłady zastosowania:

- mocowanie i wzmacnianie: folii ochronnych, stelaży oraz drobnych konstrukcji
- owijanie i wiązanie: bagaży, paczek, przesyłek, uchwytów, narzędzi
- pakowanie i maskowanie: rozdarcia namiotów, plandek samochodów ciężarowych, płaszczy, plecaków
- klejenie otulin izolacyjnych (instalacje ciepłownicze, wodne)
- zabezpieczanie, uszczelnianie: kanałów wentylacyjnych, klimatyzacji, węży ogrodowego
- niezastąpiona w awariach samochodowych układach powietrznych grzewczo-chłodniczych

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- CZYSTE

Oczyść klejone powierzchnie tak, aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Następnie przemyj preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll.

- SUCHE

Osusz oczyszczone powierzchnie.



WARUNKI

- Używaj taśmy w temperaturze powyżej 10°C.

APLIKACJA

1. Taśmę nakładaj z odpowiednią siłą naciągania, tak aby uzyskać mocne połączenie.
2. W przypadku powierzchni zabrudzonych, gdzie dokładne oczyszczenie nie jest możliwe oraz w przypadku powierzchni porowatych owiń miejsce uszczelnienia kilkakrotnie – zwiększy to wytrzymałość.

PORADY I UWAGI

- Nie stosuj do odtłuszczania środków myjących zawierających środki nabłyszczające.
- Taśmę możesz odrywać ręcznie, bez konieczności stosowania nożyczek czy nożyka.

DANE TECHNICZNE

Kolor taśmy:	czarny/srebrny
Grubość :	150µm
Materiał nośnika:	LDPE/tkanina poliestrowa
Rodzaj kleju:	kauczuk syntetyczny
Przyczepność:	175N/25mm (do stali)
Odporność na temperaturę:	-10°C ÷ 75°C
Rodzaj powierzchni:	gładkie i chropowate
Rozmiar:	10m/50mm

PRZECHOWYWANIE

- Produkt przechowuj w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 25°C. Wysoka temperatura zmiękcza warstwę PVC pokrywającą włókna szklane i może utrudniać odklejanie i nakładanie na klejony element.
- Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone na kartoniku.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3921 90 90
Kod EAN	Srebrna: 5902051002284 Czarna: 5902051002291

