

Kompresorowy osuszacz powietrza 10l/24h LCD Adler AD 7861



- Ekologiczny płyn chłodniczy R290
- Bardzo niski współczynnik ocieplenia globalnego (GWP): 3
- Wydajność osuszania (30°C / 80% RH) - 10 litrów / 24 godziny
- Zalecana objętość osuszania 60m3
- Przepływ powietrza 150m3/godz.
- Timer od 1 do 24 godzin z funkcją opóźnionego startu
- Zakres temperatur pracy 5-35°C
- Wyświetlacz LCD pokazuje aktualną wilgotność w pomieszczeniu
- Regulacja żądanej wilgotności 30-90% RH
- 2 tryby osuszania:
 - - praca przerywana w celu utrzymania zadanego poziomu wilgotności w pomieszczeniu -2%/ +3%RH
 - - ciągłe
- Funkcja samo-rozmrażania
- Funkcja oczyszczania powietrza przez wymowany filtr PP
- Jeden poziom prędkości wentylatora
- Pełny zbiornik na wodę sygnalizowany jest sygnałem świetlnym i dźwiękowym
- Zbiornik na wodę 2,0 litra
- Wąż odpływowy do ciągłego osuszania w zestawie
- Wąż odpływowy z plastiku PP, długość: 1m, średnica: 10mm
- Środek chłodzący R290 / 45g
- Poziom hałasu poniżej 42dB (A)
- Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 276 x 185 x 480mm
- Waga urządzenia 9,5kg
- Pobór mocy 280W
- Zasilanie 220-240V~50Hz
- Przewód zasilający: 180cm, biały
- Typ wtyczki: E/F
- Surowiec obudowy: ABS
- Kolor obudowy: biały



Dostępność produktu	173
Kod EAN jednej sztuki	5903887809498
Kod EAN opakowania zbiorczego	
Kod CN	85098000
Waga netto sprzętu (kg)	9.5
Waga brutto op. jednostkowego (kg)	10.44
Wymiary op. jednostkowego WxDxH	28 x 48 x 18.5
Waga brutto kartonu zbiorczego (kg)	10.44
Wymiary kartonu zbiorczego WxDxH	28 x 48 x 18.5
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym	1
Ilość op. jednostkowych na palecie	36
Ilość kartonów zbiorczych na palecie	0
Ilość opakowań w warstwie	12
Ilość warstw na palecie	3