

Karta informacyjna produktu

Dławnica Kablowa PG11 IP68 – Metalowy Dławik Izolacyjny z Nakrętką Mufa

Kod EAN/GTIN	5904384763511
Kod produktu	17265095777
Numer partii	590438476351119022025



DŁAWNICA KABLOWA PG11
IP68 – METALOWY DŁAWIK
IZOLACYJNY Z NAKRĘTKĄ
MUFA

DŁAWNICA KABLOWA PG11
IP68 – METALOWY DŁAWIK

IZOLACYJNY Z NAKRĘTKĄ

Dławik izolacyjny metalowy z nakrętką Dławiki izolacyjne powszechnie wykorzystywane są do wprowadzania przewodów i kabli do środka obudów elektrycznych, telekomutacyjnych i teleinformatycznych, takich jak:

- puszk, skrzynki rozdzielcze, szafy sterownicze, urządzenia elektryczne, instalacje przemysłowe, boxy.

Dławnica kablowa przeznaczona jest do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych w instalacjach przemysłowych. Dławik izolacyjny z nakrętką zapewnia ochronę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych takich jak pył, kurz, wilgoć w stopniu ochrony IP68.

DANE TECHNICZNE

- Stopień ochrony: IP68
- Temperatura pracy: -40 °C do +100 °C (krótkotrwale do +120 °C)

WYMIARY

- H: ■20mm
- GL: 8mm
- AG: 18mm
- Średnica przewodów: 5 - 10mm
- Materiał: stal nierdzewna, uszczelka oraz o-ring wykonana z elastomeru NBR
- Kolor: srebrny
- Waga: ■25g

W ZESTAWIE

- Dławnica kablowa PG11 IP68 - Dławik izolacyjny metalowy z nakrętką - 1szt.

