

Nazwa: **Łatka PVC wzmocniona tkaniną**

|                      |                |       |  |
|----------------------|----------------|-------|--|
| Gramatura/ pojemność | 8,4x30x0,05 cm |       |  |
| Stock no.            | T-537          | T-629 |  |

#### OPIS

Łatka naprawcza do pontonów, desek SUP i innych wyrobów z PVC. Wykonana z mocnej tkaniny powlekanej PVC o wysokiej wytrzymałości i elastyczności. Jest odporna na wodę słodką i słoną, promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Wzmocniona konstrukcja łątki skutecznie zabezpiecza uszkodzenia, zapewniając trwałą i niezawodną naprawę. Produkt nie jest dedykowany do pontonów wykonanych z hypalonu.

#### Cechy:

- odporna na wilgoć oraz słodką i słoną wodę;
- odporna na promieniowanie UV;
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne;
- kompatybilna z materiałami z PVC;
- odporna na starzenie.

#### ZASTOSOWANIE

Materiały: tworzywa sztuczne PVC

Naprawa pontonów, desek SUP, łodzi pneumatycznych, plandek, namiotów, basenów i innych wyrobów z PVC.

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Łatka oraz powierzchnia naprawiana powinny być suche, czyste i odtłuszczone (korzystnie jest zmatowić je papierem ściernym, minimum P320).

#### WARUNKI

Prace należy wykonywać w temperaturze otoczenia i podłoża od 5 do 30°C. Podłoże powinno być całkowicie suche.

Produkt przechowuj w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C.

#### APLIKACJA

1. Łatka oraz powierzchnia naprawiana powinny być suche, czyste i odtłuszczone (korzystnie jest zmatowić je papierem ściernym, minimum P320).
2. Łatkę docinać za pomocą nożyczek. Łatka powinna być owalna, bez ostrych krawędzi, z naddatkiem przynajmniej 3-4 cm materiału z każdej strony uszkodzenia.



**Biurow handlowe**  
ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia  
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066



**Zakład produkcyjny/Laboratorium**  
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia  
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 628-000-30-13  
REGON: 271026080  
www.technicql.pl

3. Podczas naprawy należy postępować zgodnie z instrukcją dobranego kleju. Do stosowania z łatką polecamy Klej do pontonów i desek SUP z PVC Technicql No. R-520.

#### PORADY I UWAGI

W przypadku większych uszkodzeń, takich jak dziury o średnicy powyżej 4 cm lub rozcięcia dłuższe niż 4 cm, zaleca się naklejenie łatek po obu stronach uszkodzonego materiału, jeśli jest to możliwe.

#### DANE TECHNICZNE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Kolor :                                | Szary, niebieski   |
| Materiał nośnika                       | Tkanina PES        |
| Wytrzymałość na rozrywanie [ N/5cm ]   | 2200               |
| Wytrzymałość na dalsze rozdarcie [ N ] | 255                |
| przyleganie warstw [ N/5cm ]           | 80                 |
| Odporność na temperaturę: [ °C ]       | -30 ÷ 70           |
| Rozmiar                                | 8,4 x 30 x 0,05 cm |

#### PRZECHOWYWANIE

- Możesz magazynować klej wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone są na opakowaniu

#### DODATKOWE INFORMACJE

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kod taryfy celnej |               |
| Kod EAN           | 5902051500629 |

