

Przewód olejowy ssący do pompy podnośnika do T-25 820x15x18mm 2554012_20774

Przewód olejowy ssący do pompy podnośnika do T-25 820x15x18mm 2554012

Przewód olejowy ssący do pompy podnośnika do T-25 820x15x18mm 2554012 to przewód dolotowy do pompy hydraulicznej podnośnika w ciągnikach Ursus T-25, wyposażony w śrubę montażową. Zapewnia zasysanie oleju hydraulicznego do pompy podnośnika, umożliwiając płynną pracę układu hydraulicznego. Wykonany ze stali odpornej na przeciążenia, z precyzyjnie dopasowaną śrubą do bezpośredniego montażu w systemie T-25.



Przewód ssący T-25 - Specyfikacja techniczna:

- **Długość całkowita:** 820mm
- **Średnica wewnętrzna przewodu:** 15mm
- **Grubość przewodu:** 18mm
- **Średnica wewnętrzna oczka:** 24mm
- **Rozmiar klucza:** 32mm
- **Wysokość śruby:** 22mm
- **Dedykowany do:** Władimirec T-25 pompa podnośnika

Przewód 2554012 T-25 - Numer porównawczy / katalogowy:

- 2554012

Przewód ssący podnośnik T-25 - Zastosowanie:

- Pompa hydrauliczna podnośnika T-25
- Układ hydrauliczny TUZ w ciągnikach T-25
- Zasysanie oleju do pompy podnośnika
- Montaż bezpośredni w obudowie pompy
- Praca w systemach hydraulicznych 1-sekcyjnych



Przewód ssący Władimirec 2554012 - Dodatkowe informacje:

- Śruba do bezpośredniego montażu
- Precyzyjne wymiary montażowe pod T-25
- Rozmiar klucza 32mm do łatwego montażu
- Średnica oczka 24mm pod standardowe złącza

Przewód do pompy T-25 FAQ

- **Do jakiej pompy dedykowany?** Do pompy podnośnika hydraulicznego T-25.
- **Jaka długość przewodu?** Całkowita długość 820mm ze śrubą montażową.
- **Jaki rozmiar klucza do montażu?** Rozmiar klucza wynosi 32mm.
- **Jaka średnica wewnętrzna przewodu?** 15mm dla odpowiedniego przepływu oleju.



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Przewód olejowy ssący do pompy podnośnika do T-25 820x15x18mm 2554012**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.