



tesapack® Mocna taśma pakowa Solid & Strong

Informacja Produkcie

BNR 58264, 58143, 58640, 58641, 58642, 58283

Opis produktu

Taśma pakowa tesapack® Solid and Strong nadaje się do zamykania wszelkiego rodzaju przesyłek. Jest bardzo mocna, łatwa w użyciu i cicho się odwija. Taśma pakowa jest szczególnie odporna na starzenie i promieniowanie UV.

Cechy

- Silna przyczepność
- Bardzo równe i ciche rozwijanie
- Taśma pakowa odporna na starzenie
- Odporna na promieniowanie UV i temperaturę
- Niezawierająca rozpuszczalników taśma do zaklejania kartonów
- Pasuje do wszystkich dyspenserów ręcznych tesa

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 60 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| • odporność na rozciąganie | 55 N/cm | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Karton |
| • Ciche odwijanie | tak | • Odrywanie ręką | nie |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • Siła klejenia | Bardzo wysoka przyczepność |



tesapack® Mocna taśma pakowa Solid & Strong

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>