

Natureplast

Instrukcja użytkowania + Karta danych technicznych

OPIS

Natureplast to naturalny, dekoracyjny tynk glinowy do aplikacji na ściany w suchych pomieszczeniach. Ten naturalny tynk glinowy oferuje nie tylko estetycznie atrakcyjną powierzchnię, ale jest także zdrowym i przyjaznym dla środowiska wyborem dla każdego wnętrza.

Natureplast jest wolny od toksycznych składników i całkowicie przepuszczalny dla pary wodnej, co zapewnia zdrowy klimat w pomieszczeniu i Twoje dobre samopoczucie.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Natureplast może być nakładany na następujące powierzchnie:

- Klasyczny tynk glinowy
- Powierzchnie gipsowe
- Podłoża cementowe
- Płyty gipsowo-kartonowe (spiny i otwory po śrubach powinny być wcześniej zaszpachlowane)
- Wcześniej powlekane, malowane i szorstko obrabiane powierzchnie
- Piece/kominki

Natureplast jest specjalnie zaprojektowany do zastosowania w pomieszczeniach wewnętrznych. Proszę również zapewnić, że podłoże jest równe, suche, wolne od kurzu i brudu oraz wolne od naprężeń. Maksymalna wilgotność pozostała 4% nie może być przekroczona.

APLIKACJA (1. WARSTWA)

Wlać 11–12,5 l wody do 35-litrowego wiadra, wymieszać pigment (ewentualnie do barwienia mieszanki) z wodą, dobrze wymieszać elektryczną mieszarką i stopniowo wmieszać cały worek (25 kg) Natureplast do wody z pigmentem. Pozostawić mieszankę do spęcznienia przez co najmniej 1 godzinę i ponownie wymieszać przed aplikacją 1. warstwy.

Materiał powinien być nakładany w dwóch cienkich warstwach (każda ok. 0,5–1 mm). Natureplast może być aplikowany szpachlą ze stali nierdzewnej (szpachla lub elastyczna kielnia).

Pierwsza warstwa (ok. 750 g/m²) Natureplast musi schnąć przez co najmniej 12 godzin, zanim można nałożyć drugą warstwę (ok. 650 g/m²).

APLIKACJA (2. WARSTWA)

Przed nałożeniem drugiej warstwy Natureplast należy ponownie wymieszać mieszankę. W razie potrzeby można dodać do 200 ml dodatkowej wody do drugiej warstwy w celu poprawy jej aplikowalności.

Wskazówka techniczna:

Sposób nakładania materiału determinuje ostateczną fakturę powierzchni. Zapewnij równomierne rozprowadzenie obu warstw.

Pozostaw drugą warstwę do lekkiego podschnięcia, a następnie użyj prostokątnej kielni plastikowej, aby stworzyć delikatne wzory chmur, tak aby ziarnistość wyszła na powierzchnię i powstał efekt Natureplast.

Wykończenie powierzchni:

Po aplikacji drugiej warstwy możliwe jest dodatkowe wygładzenie powierzchni. Przed wykonaniem tej operacji należy lekko zwilżyć powierzchnię wodą za pomocą rozpylacza.

Trzymać przygotowaną mieszankę szczelnie zamkniętą. Zaleca się zużycie mieszanki w ciągu 1–2 tygodni.

Należy pamiętać, że produkt może się różnić w zależności od temperatury, wilgotności powietrza, praktyk roboczych i/lub warunków lokalnych pod względem schnięcia, twardości, obrabialności i wielkości ziarna.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

- Wymagana temperatura pomieszczenia: 10–25°C
- Względna wilgotność powietrza: maks. 70%
- Wilgotność pozostała podłoża: maks. 4%

ZUŻYCIE

Z 1 kg Natureplast można zaszpachlować ok. 0,66 m² powierzchni ściany. Workiem 25 kg można więc zaszpachlować ok. 15 m² powierzchni w dwóch warstwach.

CZAS PRZECHOWYWANIA

Natureplast można przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany zamknięty w oryginalnym wiadrze i nie jest narażony na ekstremalne warunki pogodowe i/lub wilgoć.

Po wymieszaniu mieszanka może być jeszcze używana przez około 1–2 tygodnie po wymieszaniu, pod warunkiem przechowywania w suchym i chłodnym miejscu.

SPECYFIKACJE

Parametr	Wartość
Norma	LST EN 998-1:2017
Przyczepność	0,2 N/mm ² (MPa)
Wielkość ziarna	0,5 mm
Ilość wody	11–12,5 l na 25 kg
Grubość całego systemu	(dwie warstwy) 1–2 mm
Temperatura przetwarzania	Min. 10°C, Maks. 25°C
Maksymalna wilgotność powietrza	< 70%
Czas schnięcia między dwiema warstwami	2–4 godziny
Czas schnięcia po drugiej warstwie	24 godziny
Zużycie	1,5 kg/m ²
Przechowywanie	12 miesięcy
Opakowanie	Worek 25 kg

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikaj kontaktu ze skórą i oczami, a także wdychania pyłu. Zawsze używaj rękawic gumowych i okularów ochronnych. Trzymaj z dala od dzieci. Nie nakładaj Natureplast w temperaturze pomieszczenia poniżej 5°C lub powyżej 30°C. Puste pojemniki muszą być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i utylizacji produktów chemicznych, odsyłamy do aktualnej karty charakterystyki.

UWAGI

Następujące publikacje obowiązują w swojej aktualnej formie jako uzupełnienie do niniejszej karty informacyjnej:

- Ogólne wskazówki dotyczące używania produktów Stone Age
- Karta charakterystyki, dostępna na żądanie

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje, a zwłaszcza zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego użytkowania produktów Stone Age, są udzielane według najlepszej wiedzy i doświadczenia na chwilę obecną. Informacje te są ważne dla produktów, które są prawidłowo przechowywane i stosowane w warunkach zgodnych z zaleceniami Stone Age.

Producent zastrzega, iż różnice w materiałach, podłożach i rzeczywistych warunkach w miejscu użycia, muszą być wzięte pod uwagę i skonfrontowane z zaleceniami technicznymi produktu. Ze względu na różnorodność kombinacji materiałów podłoża i warunków atmosferycznych oraz sposobów użycia produktu, informacje zawarte w niniejszej karcie produktu nie stanowią podstaw gwarancyjnych.

Użytkownik musi ocenić przydatność produktów do zamierzonego zastosowania i celu. Stone Age zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów. Użytkownicy powinni zawsze odnosić się do najnowszej wersji karty produktowej dotyczącej danego produktu.