

Przełączany czujnikiem reflektor LED

Spot Garden SC

Sensor Connect

EAN 4007841 058685

Indeks 058685



LED

20 000 h

3000 K

3000K ciepła biel



38°



IP44



Oszczędność energii

3 years

Gwarancja
producenta



CE



Wymienne źródło
światła



Niewymienny układ
sterowania

Opis

Połączone przyjemności w ogrodzie. Reflektor gruntowy Spot Garden SC z czujnikiem podczerwieni 90° po prostu wciska się w ziemię i zapewnia wszechstronne oświetlenie wokół domu. Spot LED można wygodnie ustawiać, łączyć i sterować przez Bluetooth za pomocą aplikacji. Włączanie i wyłączanie, zmierzch i ustawienia czasowe, a także tworzenie grup oświetlenia - to wszystko nie stanowi problemu. 512 lm, 7,9 W, 3000 K. W zestawie wtyczka sieciowa 2,5 m i GU-10 LED.

Spot Garden SC

Sensor Connect

EAN 4007841 058685

Indeks 058685



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	140 x 69 x 369 mm
Z lampą	Tak, lampka LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Ustawienia przez	Bluetooth
Wersja	Sensor Connect
PU1, EAN	4007841058685
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Na zewnątrz, ogród
Kolor	Antracytowy
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	Kołek uziemiający
Montaż	Kołek uziemiający
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik, przezroczysty
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Tak
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Nie

Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 2 m (3 m²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (79 m²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Całkowity produkt strumienia świetlnego	512 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	512 lm
Całkowita wydajność produktu	64,8 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM5
Lampa	Diody LED można wymienić
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 20000 h
Łagodny start światła	Nie
Światło ciągłe	Wybieralne, 4h
Funkcje	Ręczne włączanie/wyłączanie, wyłącznik czasowy, nadrzędne/podrzędne sterowanie
Natężenie światła	2 – 2000 lx
Ustawienie czasu	5 s – 60 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Bluetooth
Moc	7,9 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 81
Kąt wykrywania	90 °

Przełączany czujnikiem reflektor LED

Spot Garden SC


Sensor Connect

EAN 4007841 058685

Indeks 058685



Strefa wykrywania



Possible mounting height: -

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

