



ORLEN OIL TRAWOL 10W-30

JAKOŚĆ: API: SG/CD
LEPKOŚĆ: SAE: 10W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Wysokiej jakości, wielosezonowy mineralny olej przeznaczony do stosowania w maszynach rolniczych wyposażonych w silniki czterosuwowe. Jakość oleju gwarantuje odpowiednio dobrana technologia wytwarzania w oparciu o głęboko rafinowane, mineralne oleje bazowe oraz wysokiej jakości dodatki uszlachetniające.

ORLEN OIL Trawol 10W-30 posiada doskonałe własności użytkowe:

- zachowuje trwały film smarowy w warunkach wysokich obciążeń termicznych i mechanicznych,
- zapewnia minimalne zużycie dzięki niskim stratom na odparowanie,
- posiada bardzo dobrą odporność na utlenianie, co zapobiega tworzeniu się tzw. „czarnych szlamów”,
- zapobiega korozji,
- zapobiega tworzeniu się osadów wysokotemperaturowych,
- jest w pełni mieszalny z innymi olejami tej samej klasy lepkości i kategorii jakości.

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL Trawol 10W-30 to wysokiej jakości olej silnikowy rekomendowany do stosowania w:

- kosiarkach,
- glebo-gryzarkach,
- pługach
- odśnieżarkach
- innych maszynach ogrodniczych wyposażonych w czterosuwowe silniki benzynowe z katalizatorem i bez.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	10W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	10,5
wskaźnik lepkości	-	133
temperatura płynięcia	°C	-35
temperatura zapłonu	°C	232
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	8,5
popiół siarczanowy	%	0,60
zawartość wody	% (v/v)	nie zawiera



Badanie działania korodującego w temp. 100°C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi

stopień
korozji

1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

