

TAŚMA PAKOWA FILAMENT 605

■ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Doskonałe parametry wytrzymałościowe kwalifikują użycie taśmy **FILAMENT 605** do zastosowań wymagających dużej siły spięcia opakowania lub ładunku. Preferowane zastosowania to: wiązkanie kształowników i rur metalowych, zaklewanie wstęg blach oraz ciężkich paczek, wzmacnianie naroży opakowań kartonowych. Może być z powodzeniem użyta do stabilizowania ładunku

na palecie, jak kartony, beczki lub inne gabarytowe przedmioty. **FILAMENT 605** może być również użyta w pracach montażowo-naprawczych do zaklejania i łączenia innych materiałów, które zapewniają odpowiednią adhezję do powierzchni.

■ OPIS PRODUKTU

Jest to specjalistyczna, bardzo mocna taśma z grupy taśm opakowaniowych. **FILAMENT 605** jest laminatem folii BOPP oraz wzdluznie ulozonych włókien szklanych. Taka budowa taśmy zapewnia dużą wytrzymałość na zerwanie, minimalną podatność na rozciąganie, a także odporność na przecieranie.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naklejać na powierzchnie powietrznie suche, wolne od smarów, kurzu lub innych luźnych zanieczyszczeń. Docisnąć do klejonej powierzchni za pomocą aplikatora lub dłoni. Przed użyciem zaleca się sezonować taśmę w temp. min. +5°C.

■ DANE TECHNICZNE

Nośnik substancji klejącej +/- 5%	folia BOPP 28 µm
Klej	kauczuk syntetyczny, żywice
Kolor	transparentny
Grubość całkowita +/- 12%	130 µm
Przyczepność do stali*	9,8 (N/10mm)
Wytrzymałość*	245 (N/10mm)
Rozciągliwość*	10%
Temp. aplikacji zalecana	od +5°C
Wodoodporność	bardzo dobra
Odporność na starzenie	bardzo dobra
Inne	odporna na rozpuszczalniki

*wartości uśrednione



Techniczne informacje i rekomendacje oparte są na testach i doświadczeniu, na którym w ocenie producenta można polegać. Wszystkie nasze taśmy klejące poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości.

Jednakże, z powodu złożoności każdorazowego zastosowania, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika określenie czy dany produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy zakazane jest to prawem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z powodu produktów producenta. Nasi pracownicy chętnie zaoferują wszelką radę i pomoc.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I GWARANCJI

Warunki przechowywania i gwarancji: przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych w temp. 15°C do 30°C i wilgotności 50%. Termin przydatności przy zachowaniu w-w. warunków przechowywania wynosi 6 miesięcy.