



ŁP-3BL/M.PO

Łącznik schodowy bez ramki
10AX 250V, popiel mat

DANE PODSTAWOWE


Seria	BELLA
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik schodowy
Kolor	popiel mat
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy światłólkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia/ Typ zacisku	szybkołącza/ bezwintowe
Stopień ochrony IP	IP20

DANE SZCZEGÓŁOWE

Nadruk/Piktogram	tak
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurkowy/śrubowy
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	85 mm
Głębokość produktu	34 mm
Głębokość wbudowania	22 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kotyiskowy
Ilość klawiszy/ dźwigni	1
Układ połączeń	bistabilny

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5907559890890
Typ opak. jedn.	folia flow-pack
Wys. opak. jedn.	160
Szer. opak. jedn.	45
Dł. opak. jedn.	110
Masa brutto jednostki sprzedaży	44 g
EAN13 opak.	5907559890890
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	105
Szer. opak. zbiorczego	165
Dł. opak. zbiorczego	250



R-1BL.PO

Ramka pojedyncza, popiel mat

DANE PODSTAWOWE

Seria	BELLA
Nazwa produktu/Rodzaj	ramka pojedyncza
Kolor	popiel mat
Stopień ochrony IP	IP20
Liczba modułów	1

DANE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu	montaż podtynkowy
Kierunek montażu	poziomy i pionowy
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	85 mm
Głębokość produktu	8 mm

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5907559891064
Typ opak. jedn.	folia flow-pack
Wys. opak. jedn.	160
Szer. opak. jedn.	15
Dł. opak. jedn.	116
Masa brutto jednostki sprzedaży	14,37 g
EAN13 opak.	5907559891064
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	90
Szer. opak. zbiorczego	120
Dł. opak. zbiorczego	169