

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU QTz8 2X18

QUICKTRONIC® QTz8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T8/Æ o średnicy 26 mm



Obszary zastosowań

- Public buildings
- Sports halls
- Strip lighting
- Suitable for luminaires of protection class I

Zalety produktu

- Compact housing
- Automatic restart after lamp replacement

Cechy produktu

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Number of lamp switching cycles: up to 3,500

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	38,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Częstotliwość pracy	30...45 kHz

WYMIARY I WAGA

Długość	150,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	140,0 mm
Szerokość	40,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	40.00 mm
Wysokość	28,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	28.00 mm
Masa produktu	90,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Materiał obudowy	Metal
Materiał	Metal

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	30000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym T_c / 10% uszkodzeń

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maksymalna długość przewodów SE / Ia REM	2.0 m / 1.0 m
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / CQC
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa efektywności energetycznej	A3
EEL – Etykieta energetyczna	A2

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Declarations of conformity	504183_DoC QTz8
 Certificates	554891_EAC PT family

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321863300	Nieopakowane 1		105.00 g	
4008321863317	Karton wysyłkowy 20	177 mm x 166 mm x 180 mm	2283.00 g	5.29 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.