

Okulary ochronne



Zalety

- * Wygoda noszenia
 - miękkie i automatycznie regulowane zauszniki dla zapewnienia lepszego dopasowania
 - miękkie i antypoślizgowe noski
- * Modny sportowy wygląd
- * Dostępna wersja polaryzacyjna zapewniająca większy kontrast widzenia

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6LYNP00NSI	-	10	100

Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie z możliwością zawieszenia

Sprawdź również

Wariant



6LYNC00

Opis

Okulary ochronne LYNXX. Polaryzacyjne soczewki poliwęglanowe, obróbka zapewniająca ochronę przed zarysowaniami, zauszniki wykonane z bi-materiału, matowa oprawka, antypoślizgowe noski

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Konstrukcje mechaniczne (motoryzacja, przemysł kosmiczny, pojazdy transportowe...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzaný, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Władze regionalne/publiczne (utrzymanie, tereny otwarte, zbiórka odpadów...)

Konserwacja

Infrastruktura, budownictwo

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Zastosowanie

Środowisko zastosowania takie jak budownictwo, przemysł ciężki i przetwórczy (stalowy, metalurgiczny, papierowy, betoniarski, gipsowy...), Przemysł lekki (tekstylny, skórzaný, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, towary luksusowe...), Władze regionalne/publiczne (konserwacja, tereny otwarte, zbiórka odpadów...), Infrastruktura, przemysł budowlany (budowa dróg, budynków, ...), Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka, Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, warsztaty)

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny
Kolor 2	Niebieski
Właściwości	Powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami
Waga	28g
Soczewki	poliwęglan 2,2 mm ²
Oznaczenie soczewek	5-3.1 1FT
Oprawka	Matowy poliwęglan
Oznaczenie oprawki	FT
Zauszniki	poliwęglan + tpr
Kolor soczewki	Polaryzacyjne

Główne ryzyko

Stosuj, aby chronić przed olśnieniem słonecznym i rozpryskami chemikaliów, płynów i kurzu

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **AC 21017**

Dostarczone przez CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Specyfikacje (jakość optyczna, odporność na zwykłe zagrożenia, zagrożenia mechaniczne, odporność na uderzenia)

EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001

Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 06/09/2021