

specyfikacja			
model		UDP3303A	
zakres regulacji napięcia CH1/CH2		0~30V	
Zakres regulacji prądu CH1/CH2		0~3A	
sumaryczna moc wyjściowa		195W	
regulacja z obciążeniem		napięcie: <0.01%+3mV; prąd: <0.1%+5mA	
liniowość regulacji		napięcie: <0.01%+3mV; prąd: <0.1%+3mA	
rozdzielczość programowania		napięcie: 10mV; prąd: 1mA	
rozdzielczość wywoływania		napięcie: 10mV; prąd: 1mA	
dokładność (25°C±5°C)	napięcie	±(0.1%+30mV)	
	prąd	±(0.3%+5mA)	
tętnienia i szumy (20Hz~20MHz)		napięcie: ≤1mVrms; prąd: ≤3mArms	
współczynnik temperaturowy		napięcie: ≤150ppm/°C; prąd: ≤150ppm/°C	
opóźnienie narostu/opadania napięcia		≤100ms (10% obciążenia znamionowego)	
regulacja z obciążeniem połączenie równoległe	napięcie	≤0.01%+3mV	
regulacja z obciążeniem połączenie szeregowo	napięcie	<100mV	
wyjście CH3	napięcie	1.8V/2.5V/3.3V/5.0V	
	prąd	3A	
	dokładność napięcia	±50mV	
		±50mV	
dodatkowe wyjście		USB Host 5V/2A wyjście do ładowania urządzeń	
pozostałe funkcje:			
zasilacz		AC 100V/120V/220V/230V±10%, 50Hz/60Hz	
wyświetlacz		EBTN inwersyjny LCD	
waga		8,5kg	
wymiary		143mm x 190mm x 327mm	
wyposażenie		przewód sieciowy zasilający	