

KARTA TECHNICZNA



VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP20

GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła

przez
użytkownika
końcowego

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość

AC 220-240
V, 50/60 Hz

Interfejs wejściowy

Wolny
przewód

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji

Sufit,
Wpuszczone

Środowisko użytkowania

wewnątrz

Stopień IK

IK07

Kolor obudowy

Czarny

Zakres temperatur pracy

-25° +50°C

Zawartość rtęci

nie

Klasa ochrony IP

IP20

Materiał obudowy

Aluminium

Wymiary

Kod EAN

4820246482943

Wysokość

25 mm

Wpuszczana oprawa punktowa VL-SPF08S-B

INDEKS: VL-SPF08S-B

Głębokość


92 mm

Szerokość


92 mm

Opakowanie zbiorcze

50 szt.



INDEKS: VL-SPF08S-B



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



IK07

Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



-25° +50°C

Zakres temperatur pracy



Free

Produkt nie zawiera rtęci



IP20

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią