



ETANCO®

ŁĄCZNIKI FARMERSKIE



POWŁOKA MALARSKA POWDER.COAT 50 µm

- dodatkowa ochrona antykorozyjna
- idealne dopasowanie do koloru pokrycia dachowego
- UV stabilizatory – niezmiennosc koloru

- nowoczesna technologia proszkowego malowania Powder.coat



ETANCO

- marka ETANCO to europejski producent elementów złącznych i systemów zamocowań dla budownictwa.
- ścisła kontrola produkcji prowadzona przez wewnętrzne laboratorium gwarantuje wysokiej klasy produkty
- wszystkie nasze produkty posiadają aktualne dokumenty odniesienia opracowane przy współpracy z renomowanymi instytutami badawczymi



PODKŁADKA METALOWA

- wraz z uszczelką z EPDM zapewnia szczelność połączenia



POWŁOKA CYNKOWA DURA.ZINC

- grubość powłoki cynku 20 µm



USZCZELKA EPDM

- wykonana z najlepszego materiału uszczelniającego – EPDM
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- po zamontowaniu sama wulkanizuje się na blaszce tworząc szczelne połączenie



KOŃCÓWKA SAMOWIERCĄCA DRILL.POINT

- specjalnie opracowana końcówka samowiercąca ETANCO Drill.point
- optymalne przewiercenie blachy w krótkim czasie
- przewiercalność max 2 x 1,0 mm



TWOJA BUDOWA TO NASZA BUDOWA



ŁĄCZNIKI FARMERSKIE PAN HEAD



POWŁOKA LAKIERNICZA POWDER.COAT 50 µm

- dodatkowa ochrona antykorozyjna
- idealne dopasowanie do koloru pokrycia blachy profilowanej
- posiada stabilizatory UV gwarantujące niezmienną koloru

- nowoczesna technologia malowania proszkowego Powder.coat




ETANCO

- marka ETANCO to europejski producent elementów złącznych i systemów zamocowań dla budownictwa.
- ścisła kontrola produkcji prowadzona przez wewnętrzne laboratorium gwarantuje najwyższą jakość produktów
- wszystkie nasze produkty posiadają aktualne dokumenty odniesienia opracowane przy współpracy z renomowanymi instytutami badawczymi



KSZTAŁT ŁBA

- nowoczesny kształt łba z nacięciem TX-20, nadaje estetyczny wygląd połączeniu
- Idealnie dopasowuje się do powierzchni blachy



USZCZELKA EPDM

- odporna na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- po zamontowaniu sama wulkanizuje się na poszyciu blaszanym tworząc szczelne połączenie



PODKŁADKA METALOWA

- wraz z uszczelką z EPDM zapewnia szczelność połączenia



KOŃCÓWKA SAMOWIERCĄCA DRILL.POINT

- specjalnie opracowana zredukowana końcówka samowiercąca ETANCO Drill.point
- optymalna przewiercalność 2x1,0 mm



GWINT

- Optymalnie dopasowany kształt gwintu

POWŁOKA CYNKOWA DURA.ZINC

- grubość powłoki cynku 20 µm

