

Rozdzielnica posiada pełne okablowanie gniazd oraz zabezpieczenia-
jest gotowa do podłączenia

Gniazda siłowe proste
32A, 16A 5P 400V.

Szczelność gniazd IP44,
obudowy IP65

4 x Gniazdo 230V 2P+E

Certyfikat CE,
gwarancja 24 miesiące



Wymiary:
380 x 275 x 130 mm



Prezentowana rozdzielnica RSP jest zabezpieczona i GOTOWA DO PODŁĄCZENIA ZASILANIA.

Rozdzielnica charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz odpornością na warunki atmosferyczne.

Gniazda siłowe 5-polowe posiadają styki niklowane, dzięki czemu nie utleniają się oraz nie przegrzewają. Ma to wpływ na odporność przeciążeniowo-prądową, co wpływa bezpośrednio na BEZPIECZEŃSTWO.

Wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 4P 0,03A.

DANE TECHNICZNE

Wyposażenie:

- 1x wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 4P 0,03A,
- 1x gniazdo 32A 5P 400V podpięte pod bezpiecznik C32A 3P,
- 1x gniazdo 16A 5P 400V podpięte pod bezpiecznik C16A 3P,
- 4x gniazdo 16A 3P 230V podpięte pod dwa bezpieczniki C16A 1P.

Dane techniczne:

- Certyfikat CE,
- Wymiar: 380x275x130 mm (gł. z gniazdami: 170 mm),
- Produkt Polski,
- Bezpieczniki: zmostkowane listwą grzebieniową,
- Przewody: podłączone pod listwy Z i N,
- Okienko inspekcyjne: na 13 modułów,
- Stopień ochrony: IP44 (obudowa IP65),
- Rozdzielnica: w pełni okablowana i podłączona do użytku - wystarczy podpiąć zasilanie kablem 5-żyłowym.

