



2969

Przełącznik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi, mechanizm

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność

Rozszerzenie z 2 odgałęzieniami rozszerzeniami do indywidualnej obsługi

Połączenia

Wejścia z wejściem centralnym np. dla zegara załączającego RolloTec

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50 Hz

Prąd

Pobór prądu (stan pracy) ≈ 10 mA

Prąd znamionowy przy $\cos \varphi = 0,6$ maks. 4 A

Wymiary

głębokość 50 mm

Wysokość 53 mm

Szerokość 25 mm

Konfiguracja sieci

Sieć z oddzielnym zasilaniem sieciowym

Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego) 2.5

Rodzaj przyłącza z zaciskami śrubowymi

Wyposażenie

Czas wysterowania przełączenia góra/dół min. 0.5 s

Odseparowanie wymagany do elektrycznego odseparowania silnika

Silnik do włączania 2 silników żaluzji/rolet

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja z odgałęzieniami rozszerzenia

Temperatura

Temperatura otoczenia 0...60 °C

Oznaczenie

Zastosowanie sterownie żaluzji

Główna linia projektowa STEROWANIE ŻALUZJAMI