VIQTIS



Kolektory słoneczne ciśnieniowe i bezciśnieniowe

Stal nierdzewna SUS304

polski producent

odporne na korozję

sprzyjające środowisku

oszczędne dla portfela

łatwe w utrzymaniu czystości

Dane Techniczne

Specyfikacja	Jednostka	SWH100(P)	SWH150(P)	SWH200(P)
Pojemność nominalna zbiornika	l	100	150	200
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	480	480	480
Rozmiar zbiornika – szerokość	mm	1032	1480	1895
Materiał zbiornika	—	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1.2	1.2	1.2
Kolor zewnętrzny zbiornika	—	Srebrny	Srebrny	Srebrny
Typ izolacji	—	Piana PUR	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50	50
Materiał obudowy zewnętrznej	—	Stal nierdzewna SUS201	Stal nierdzewna SUS201	Stal nierdzewna SUS201
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0.4	0.4	0.4
Rozmiar stelaża - szerokość	mm	800	1200	1600
Rozmiar stelaża - głębokość	mm	1450	1450	1450
Rozmiar tuby - średnica	mm	58	58	58
Rozmiar tuby - szerokość	mm	1800	1800	1800
Materiał śrub, wkrętów, nakrętek	-	Stal nierdzewna SUS201	Stal nierdzewna SUS201	Stal nierdzewna SUS201
Maksymalne ciśnienie zbiornika	bar	6	6	6
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90	90
Odporność na mróz (zbiornik instalacja bez wody)	°C	-20	-20	-20
Waga	kg	56.3	75	93.9

Dane Techniczne

Specyfikacja	Jednostka	SWH100(N)	SWH150(N)	SWH200(N)
Pojemność nominalna zbiornika	l	100	150	200
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	460	460	460
Rozmiar zbiornika – szerokość	mm	1065	1550	2050
Materiał zbiornika	—	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1.2	1.2	1.2
Kolor zewnętrzny zbiornika	—	Srebrny	Srebrny	Srebrny
Typ izolacji	—	Piana PUR	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50	50
Materiał obudowy zewnętrznej	—	Stal nierdzewna SUS201	Stal nierdzewna SUS201	Stal nierdzewna SUS201
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0.4	0.4	0.4
Rozmiar stelaża - szerokość	mm	800	1200	1600
Rozmiar stelaża - głębokość	mm	1420	1420	1420
Rozmiar tuby - średnica	mm	58	58	58
Rozmiar tuby - szerokość	mm	1800	1800	1800
Materiał śrub, wkrętów, nakrętek	-	Stal nierdzewna SUS201	Stal nierdzewna SUS201	Stal nierdzewna SUS201
Ciśnienie robocze	bar	0.5	0.5	0.5
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90	90
Odporność na mróz	°C	-20	-20	-20
Waga	kg	44.5	59	74.5

Kolektory słoneczne ze stali nierdzewnej SUS304



czysta energia odnawialna

zero emisji CO_2

bezobsługowe i niezależne

odporne na korozję

odporne na mróz do -20°C

doskonała izolacja cieplna

25° – 50°. regulowany stelaż

nowoczesny design

Instalacja kolektorów słonecznych marki VIQTIS umożliwia znaczące obniżenie kosztów podgrzewania wody użytkowej oraz redukcję emisji CO_2 dzięki wykorzystaniu odnawialnej energii słonecznej. Oszczędności mogą sięgać nawet 60–70% w skali roku.

Kolektory ciśnieniowe są przeznaczone do domów jednorodzinnych oraz obiektów całorocznych, gdzie zapewniają stabilne i wydajne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej przez cały rok.

Z kolei kolektory bezciśnieniowe doskonale sprawdzają się na działkach, w domkach letniskowych oraz w miejscach bez stałego dostępu do instalacji wodociągowej.

yellgroup VIQTIS

Szanowni Państwo, VIQTIS jest częścią YELLGROUP.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

If you have any questions, please feel free to contact us:

biuro@viqtis.com +48 733 407 022 www.viqtis.com