

Zestawy Perfect Regulation (siłownik elektryczny + zawór mieszający)


Polecany dla profesjonalistów

Zestaw składa się z siłownika elektrycznego 3-punktowego i zaworu mieszającego.



Dane techniczne siłownika elektrycznego

Napięcie zasilania	AC 230 V, 50/60Hz
Pobór mocy	3,5VA (3,5W)
Kabel elektryczny	1 m (długość w poszczególnych modelach może się różnić od siebie)
Moment obrotowy	5 Nm
Regulacja	Automatyczna lub ręczna
Czas obrotu o kąt 90°	135 s/90°
Wskaźnik położenia	Do wyboru prawy lub lewy
Stopień ochrony	IP40


Dane techniczne zaworu mieszającego 3-drogowego

DN	20	25	32
Przyłącze	1" GW		
Max. ciśnienie pracy	10 bar		
Materiały	Mosiądz		
Max. temperatura pracy	od -10°C do +110°C		
Max. Kvs	6,3	10	16

Precyzyjna regulacja


Dane techniczne zaworu mieszającego 4-drogowego

DN	20	25	32
Przyłącze	1 ¼" GW		
Max. ciśnienie pracy	10 bar		
Materiały	Mosiądz		
Max. temperatura pracy	od -10°C do +110°C		
Max. Kvs	6,3	10	16

Opis produktu	Kod
Zestaw PERFECT REGULATION (siłownik elektryczny + zawór mieszający 3-drogowy DN20)	00010
Zestaw PERFECT REGULATION (siłownik elektryczny + zawór mieszający 3-drogowy DN25)	00011
Zestaw PERFECT REGULATION (siłownik elektryczny + zawór mieszający 3-drogowy DN32)	00012
Zestaw PERFECT REGULATION (siłownik elektryczny + zawór mieszający 4-drogowy DN20)	00016
Zestaw PERFECT REGULATION (siłownik elektryczny + zawór mieszający 4-drogowy DN25)	00013
Zestaw PERFECT REGULATION (siłownik elektryczny + zawór mieszający 4-drogowy DN32)	00014

Uwaga!

Produkty w zbiorczym opakowaniu.

* Produkt niestandardowy (patrz: Ogólne Warunki Sprzedaży „OWS”)