

TEKNOOIL AQUA 6136-01

Olej do twardych gatunków drewna

Olej do twardych gatunków drewna do wszystkich rodzajów twardego tropikalnego drewna.

TEKNOOIL AQUA 6136-01 zabezpiecza powierzchnię oraz zapobiega kurczeniu i skręcaniu się drewna. Olej do drewna obniża wilgotność i podkreśla naturalny połysk oraz strukturę drewna.



DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych	Okolo 22 % objętościowych Okolo 23 % wagowo
Lotne związki organiczne (LZO)	Okolo 45 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Wydajność teoretyczna	12-15 m ² /l w zależności od struktury i wchłaniania oleju przez drewno.
Kolory	Transparentny
System barwienia	Teknomix
Rozcieńczalnik	Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Przechowywanie	Nie może zamarzać.
Wielkości opakowań	5 l, 20 l

INSTRUKCJA UŻYCIA

Metoda nanoszenia	Szmatka, Pędzel
Nanoszenie	Na surowe, świeże drewno i w celach konserwacyjnych nanosić cienką warstwę ściereczką pozbawioną kłaczków. Po upływie 5-10 minut powierzchnia jest dokładnie wycierana suchą, pozbawioną kłaczków ściereczką i powierzchnia jest gotowa.

Jeżeli powierzchnia jest bardzo narażona na działanie warunków atmosferycznych, należy pędzlem nanieść produkt w ilości nadmiernej. Następnie należy szlifować powierzchnię, kiedy olej jeszcze jest mokry zgodnie ze słojami drewna używając mokrego papieru ściernego 220-240 Po szlifowaniu powierzchnia jest wycierana suchą, pozbawioną kłaczków ściereczką. Zamiatanie i wycieranie należy powtarzać do czasu, aż powierzchnia będzie wyglądała na czystą i jednolitą.

Czasy schnięcia	+20 °C / 50% RH
- zupełnie suche	2-3 godziny
Czyszczenie	Woda.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

**Środki bezpieczeństwa i środki
ostrożności**

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.