

FOLIA W PŁYNIE

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ



WŁAŚCIWOŚCI

Folia w płynie to produkt oparty na wodnej dyspersji polimerowej, która po odparowaniu wody tworzy zwartą, wodoszczelną powłokę. Preparat jest łatwy w aplikacji i wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Pozwala uzyskać ciągłą, bezspoinową oraz elastyczną izolację, która pozostaje giętka nawet w niskich temperaturach. Powłoka skutecznie przenosi naprężenia podłoża, umożliwiając jednocześnie krycie drobnych pęknięć i rys.

ZASTOSOWANIE

Preparat pełni funkcję bezspoinowej izolacji przeciwwodnej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Może być stosowany do uszczelniania ścian i podkładów podłogowych w pomieszczeniach, gdzie woda działa bezciśnieniowo, takich jak łazienki, toalety, pralnie czy kuchnie. Szczególnie zaleca się jego zastosowanie wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów i podobnych miejsc. Preparat może również pełnić rolę izolacji przeciwwilgociowej dla fundamentów, piwnic oraz balkonów i tarasów z powierzchnią spadkową. Produkt jest odpowiedni do typowych podłoży budowlanych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, jastrychy cementowe, tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Może być stosowany na podkładach w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego. Można go używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Nie należy go natomiast stosować na powierzchniach podlegających dużemu obciążeniu wodą, na przykład do uszczelniania niecek basenowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I PRODUKTU

Podłoże pod folię w płynie powinno być suche, równe i wolne od wszelkich zanieczyszczeń. Należy je oczyścić z kurzu, tłuszczu, wykwitów, zagrzybień, luźnych fragmentów oraz starych powłok o słabej przyczepności. Przed aplikacją preparatu należy wyreperować wszystkie pęknięcia i rysy. Silnie chłonne podłoża warto zagruntować, a następnie odczekać 24 godziny do jego wyschnięcia. Przed rozpoczęciem aplikacji produkt należy dokładnie wymieszać.

SPOSÓB UŻYCIA

Pierwszą warstwę produktu nanosi się na suche podłoże przy użyciu pędzla. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, co trwa zazwyczaj 2–4 godziny, nakłada się kolejną warstwę za pomocą pędzla, pacy lub wałka malarskiego. Kolejne warstwy наносimy aż do uzyskania odpowiedniej grubości, zalecając powłokę od 1 do 3 mm. Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Po związaniu powłokę należy trwale zabezpieczyć posadzką, tynkiem lub okładziną z płytek ceramicznych. Do dalszych prac można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu powłoki, co zajmuje minimum 24 godziny. Uszczelnione powierzchnie powinny być chronione przed działaniem wody przez około 3 dni.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Kolor i konsystencja	niebieska pasta
Wydajność (przy 3 warstwach)	1,5 kg/m ²
Min. / Max. grubość warstwy	1/3 mm
Temperatura stosowania	od +5°C do +35°C
Przyczepność początkowa	0,5 N/mm ²
Przyczepność po oddziaływaniu wody	0,5 N/mm ²
Przyczepność po starzeniu termicznym	0,5 N/mm ²
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	0,5 N/mm ²
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	0,5 N/mm ²
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znorm.	0,75 mm
Zdolność do mostkowania pęknięć w b. niskiej temp	(-20°C) - 0,75 mm

ZUŻYCIE DLA 1 WARSTWY

Zużycie produktu zależy od grubości nakładanej warstwy, rodzaju podłoża oraz zastosowanej metody aplikacji. Przy grubości warstwy około 1/3 mm zużycie wynosi około 0,5 kg/m², co oznacza, że opakowanie 12 kg wystarcza w przybliżeniu na pokrycie 24 m² powierzchni.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +10°C do +25°C w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Należy go chronić przed przemrożeniem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny wg obowiązujących przepisów i nie podlega obowiązkowi znakowania i posiadania karty charakterystyki.

Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robót stosować środki ochrony osobistej. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przemyć je dużą ilością wody. W razie wypadku lub wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną. Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub nieprzestrzegania zaleceń technicznych.

Uwaga:

Zalecenia i informacje zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na doświadczeniu oraz praktyce producenta. Ze względu na zróżnicowanie materiałów, podłoży i warunków stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą, producent nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane rezultaty. W każdym przypadku przed użyciem produktu należy wykonać próbę wstępną.