

Reolink Atlas

2K Pre-recording Bullet Camera with a Long Lasting Battery & Smart Detection

- 10s Pre-recording
- 20000mAh Battery
- ColorX Night Vision
- Dual-band Wi-Fi 6



Specifications

Wideo i dźwięk	
Czujnik obrazu	1/1.8" CMOS sensor
Rozdzielczość	2560X1440(4 megapixels)
Obiektyw	f=4mm, fixed
Kompresja wideo	H.264/H.265
Pole widzenia	Diagonal: 110° Horizontal: 90° Vertical: 50°
Noktowizor w podczerwieni	Not supported
Kolorowe widzenie w nocy	Supported
Częstotliwość wyświetlania klatek	Up to 15fps
Audio	Two-way audio
Bateria	
Pojemność baterii	20000mAh rechargeable battery

Żywotność baterii	Motion Detection Mode (300s recording per day): Up to 18 months (540 days) Continuous Recording: 3fps : 8 Days of Continuous Running on a full Charge Pre-recording Mode: 3fps:14 Days on a Full Charge
Power	
Solar Panel Compatibility	Reolink Solar Panel 2 (6W)
Solar Charging Requirement	Motion Detection Mode (300s recording per day): Requires approximately 10 minutes of sunlight daily Continuous Recording: 3fps: Requires approximately 2h of sunlight daily Pre-recording Mode: 3fps: Requires approximately 1h of sunlight daily
Interfejs	
Gniazdo zasilania	USB Type-C Port (Supports USB-A to USB-C cables only.)
Gniazdo karty SD	Supports up to 512GB microSD card
Przycisk resetowania	YES
Wejście/wyjście audio	Built-in microphone and speaker
Wi-Fi	
Standard bezprzewodowy	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Częstotliwość pracy	2.4GHz/5GHz
Ochrona bezprzewodowa	WPA/WPA2/WPA3
Bluetooth Standard	
Bluetooth Standard	Bluetooth V5.0
Funkcje oprogramowania	
Obsługiwany system operacyjny	PC: Windows, macOS; Smartphone: iOS, Android
Maks. dostęp użytkownika	Max. 12 simultaneous streams (2 main & 10 sub streams)

Oprogramowanie	
Protokoły i standardy	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Feature Highlights	
Pre-recording	Pre-record Time: 10s default; adjustable from 2~10s Frame rates: 3fps default, adjustable to 1/3/5fps
Smart Alarm	Motion detection (PIR triggered); person detection, vehicle detection, animal detection
PIR Detection Range	Adjustable up to 10m (33ft); 100° horizontal
Recording Modes	Continuous recording, motion-triggered recording; pre-recording
Time Lapse	Supported
Smart Home Compatibility	Google Assistant, Alexa
Home Hub Compatibility	Supported
Cloud Storage	Supports Reolink Cloud (availability varies by region)
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	-20°C~55°C (-4°F~131°F)
Wilgotność pracy	20% ~ 85%
Odporne na warunki atmosferyczne	IP66
Mechaniczny	
Wymiary	126*78*76 mm
Waga	554 g
Gwarancja	
Ograniczona gwarancja	2-year limited warranty. For support, visit https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Antenna
2. LED
3. Microphone
4. Daylight Sensor
5. PIR Lens



1. microSD Card Slot
2. Silicone Plug
3. Indicator Light
4. USB-C Port
5. Cover
6. Power Button
7. Speaker

www.reolink.com