

TEKNOCLEAN 1956-00

Środek czyszczący

TEKNOCLEAN 1956-00 jest skoncentrowanym środkiem czyszczącym do usuwania kurzu, owadów i innych zanieczyszczeń, które mogą przyczyniać się do rozwoju glonów i grzybów na powlekanej powierzchni.

Zawartość:

Niejonowe środki powierzchniowo czynne: <5 %

Anionowe środki powierzchniowo czynne: <5 %

EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole: <5 %



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Drzwi zewnętrzne, Okna
Zalecane podłoże	Drewno
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Kolory	Bezbarwny.
Rozcieńczalnik	Woda.
Przechowywanie	Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Okres przechowywania w nieotwartych opakowaniach wynosi 2 lata od daty produkcji (patrz opakowanie).
Wielkości opakowań	1 l.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Metoda nanoszenia	Pędzel, Gąbka, Szmatka
--------------------------	------------------------

Warunki podczas malowania

Dozowanie:

Lekkie czyszczenie: 1 % = 1 dl za 8-10 l woda (pH ok. 9)

Gruntowne czyszczenie: 5 % = 5 dl za 8-10 l woda (pH ok. 10) lub nierozcieńczony (pH ok. 11)

Po oczyszczeniu, powierzchnię dokładnie spłukać wodą.

Czas reakcji 0,5-5 min.

Uwaga: w przypadku stosowania nierozcieńczonego preparatu czas reakcji jest bardzo krótki i ważne jest, aby natychmiast po czyszczeniu, dokładnie zmyć powierzchnię czystą wodą.

Aby zapewnić, że produkt jest odpowiedni, należy go przetestować na małym, niezauważalnym obszarze powierzchni przeznaczonej do czyszczenia.

Czyszczenie

Woda.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Instrukcja renowacji

Zastosować TEKNOCARE 4250-00 w celu odnowienia połysku powleczonej powierzchni.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.