

PLATFORMA ROWEROWA ACTIVE BIKE

Wymiary i waga:

2 – szerokość 108cm / wysokość 73cm/ odległość od haka 55cm – waga 17,5kg

Wymiar po złożeniu 107cm x 65cm x 25cm

3 - szerokość 108cm / wysokość 73cm/ odległość od haka 74cm – waga 18,4kg

Wymiar po złożeniu 107cm x 82cm x 27cm

Charakterystyka platformy rowerowej Active Bike 2 /3 :

- Platforma rowerowa i rowery zabezpieczone indywidualnymi zamkami.
- Możliwość obciążenia platformy do 60 KG.
- Regulacja docisku na kuli haka za pomocą śruby regulacyjnej turn & click.
- Montaż nie wymagający użycia dużej siły.
- Koła rowerów mocowane za pomocą pasków zębatych z systemem szybkiego zacisku.
- Regulowany rozstaw podstaw kół umożliwia przewożenie zarówno dużych jak i małych rowerów.
- Funkcja odchylania platformy zapewnia wygodny oraz szybki dostęp do bagażnika samochodu również z zamontowanymi rowerami.
- Przycisk umożliwiający uchylanie platformy umiejscowiony nad tablicą rejestracyjną, w wygodnym dla użytkownika miejscu.
- Oświetlenie platformy z wtyczką 13PIN, po zastosowaniu odpowiedniego adaptera można podłączyć platformę do gniazda 7PIN (adaptery dostępne w ofercie Aguri)
- Oświetlenie platformy zawiera: Światło pozycyjne, kierunkowskazy, podświetlenie tablicy, światło wsteczne, światło przeciwmgielne.
- Certyfikat City Crash Test
- Uchwyty ramy z elastycznym wypełnieniem zabezpieczającym przed porysowaniem ram rowerowych.
- Średnica ramy rowerowej: min: 20mm, max: 80mm
- Możliwość montażu uchwytów ramy rowerowej po wstawieniu rowerów.
- Możliwość przewożenia dodatkowego roweru po zamontowaniu adaptera.
- Maksymalne obciążenie umożliwiające przewóz rowerów typu e-bike (Active Bike 2)
- Możliwość montażu bez dodatkowych narzędzi