

Pompa ręczna tłokowa HUE/JW-300PA



Krótki opis:

Pompa przystosowana do beczek, zbiorników i kanistrów.
Wydajność pompy: $0,60 \text{ dm}^3/\text{suw}$

Elementy pompy:

korpus: polichlorek winylu (PVC)

tłok: polipropylen (PP)

uszczelnienie: viton (FPM)

rura ssąca: polichlorek winylu (PVC) (jednoczęściowa, $d_{\text{max}} = 39 \text{ mm}$, $h_{\text{max}} = 900 \text{ mm}$)

UWAGA:

Pompa wyposażona w końcówkę ssawną z gwintem $G_z=1''$ oraz króciec na który można nałożyć wąż o średnicy 12 mm, umożliwiającą wydłużenie rury ssącej oraz wypompowanie płynów ze zbiorników z bardzo małymi otworami i utrudnionym dostępem.

wylewka: polipropylen (PP), ($d_z=17 \text{ mm}$)

wał tłoka: polichlorek winylu (PVC)

pierścień osadczy: $G_z = 2''$

Posiadamy w ofercie pierścienie i redukcje do nietypowych gwintów

Przeznaczenie: HUE/JW-300PA

L.p.	Medium	Duża odporność (użycie dozwolone)
1	Kwasy i zasady	tak
2	Stężone kwasy i zasady	nie
3	Płyny korozyjne	tak
4	Środki ochrony roślin	tak
5	Antyfryzy	tak
6	Ad Blue	tak
7	Benzyna	nie
8	Nafta	nie
9	Oleje napędowe i opałowe	tak
10	Alkohole	nie
11	Glikole	tak
12	Rozpuszczalniki	nie
13	Farby, lakiery	nie
14	Detergenty	tak
15	Chłodziwo	tak
16	Oleje silnikowe i maszynowe	tak
17	Woda	tak

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem.
Zapewniamy kompleksowe doradztwo i fachowy dobór pomp.

UWAGA !

Po przepompowaniu pompę należy wyjąć z medium i przepłukać środkiem neutralnym.
Producent i sprzedawca uprzedzają, że zastosowanie pompy do produktów innych niż w deklaracji przeznaczenia może spowodować trwałe uszkodzenie pompy.