

## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Speedy szer. 40 cm, wys. runa 10 mm, średnica wałka 48 mm

### Model:

0110-864840

### EAN:

5905061109639

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Wałek malarski Speedy o szerokości 40 cm i wysokości runa 10 mm jest przeznaczony do malowania farbami wodorozcieńczalnymi emulsyjnymi takimi jak farby ceramiczne, lateksowe, akrylowe.

Runo o wysokości 10 mm zapewnia gładkie wykończenie malowanej powierzchni. Wysokiej jakości poszycie z mikrofibry nie strzępi się, dobrze chłonie i oddaje farbę.

Szerokość wałka 40 cm dwukrotnie przyspiesza malowanie na dużych powierzchniach ścian i sufitów w porównaniu do wałków o standardowej szerokości.

Wałek Speedy 40 cm pasuje do rączek o rozstawie min. 40 cm. Jest komplementarny do zestawu \*Speedy40\* 0180-020040.



## 2. Specyfikacja Produktu

**Fazowanie:**

TAK

**Waga netto:**

0.162 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

6 cm

**Długość całkowita [cm]:**

40 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

6 cm

**Duo System:**

NIE

**Szerokość montażowa:**

40 cm

**Runo:**

10 mm

**Średnica wałka:**

48 mm

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

**Zastosowanie:**

malowanie ścian i sufitów

**Wałek z rączką:**

NIE

**Powierzchnia:**

gładka

**Rodzaj poszycia:**

mikrofibra

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### • Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### • Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

#### • Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.