



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GG-1Z/m/00	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Przyłączalność przewodów:		Przyłączalność przewodów 0,75 mm ²	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Do lutowania	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		19	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729015156	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.032	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	GG-1Z/m/18	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Przyłączalność przewodów:		Przyłączalność przewodów 0,75 mm ²	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Do lutowania	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		19	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729015163	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.032	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	GG-1Z/m/33	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Przyłączalność przewodów:		Przyłączalność przewodów 0,75 mm 2	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Do lutowania	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		19	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729015170	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.032	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GG-1Z/m/70	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Przyłączalność przewodów:		Przyłączalność przewodów 0,75 mm 2	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Do lutowania	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		19	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729015187	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.032	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	