

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Wyroby drewniane z drewna litego jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno pobiera parę wodną i rozszerza się, gdy wilgoć powietrza rośnie lub kurczy się, gdy wilgoć powietrza spada. Może się to objawić zmianą wymiaru i kształtu klepek, w efekcie powodować powstawanie szczelin i pęknięć, gdy wilgotność powietrza jest za niska lub wyłódkowaniem się, gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka w dłuższym okresie czasu. Aby zminimalizować efekt tej pracy należy utrzymywać w powietrzu klimat o wilgotności powietrza najbardziej odpowiadający naturalnym dla człowieka warunkom: 45-60% wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok. 18-20°C. Najtrudniejszym okresem jest sezon zimowy, gdy wilgotność powietrza, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. W pomieszczeniach z klimatyzacją również może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności (!) Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie mogą być podstawą do reklamacji. Należy pamiętać, że blaty drewniane są materiałem łatwopalnym, dlatego nie należy poddawać ich jakimukolwiek kontaktowi z ogniem.

Blat drewniany z czasem ciemnieje pod wpływem promieni słonecznych, co jest procesem naturalnym i nie podlega reklamacji.

Konserwacja i użytkowanie wyrobu drewnianego olejowanego

Aby utrzymać blaty drewniane w należytej kondycji (chodzi o wygląd) należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Blaty drewniane są podatne na plamienie i zarysowania, dlatego należy unikać krojenia na blacie bez użycia deski ochronnej, lub używać innych ostrych narzędzi w bezpośrednim kontakcie z blatem. Aby uniknąć powstawania plam, należy unikać rozlewania płynów zwłaszcza kolorowych bądź oleistych. Wszelkie zarysowania oraz plamy powstałe na blacie nie są podstawą do reklamacji.

Czyszczenie blatu drewnianego

Blat należy czyścić delikatnie wilgotną, miękką ściereczką bez użycia środków chemicznych. Na blatach drewnianych nie mogą pod żadnym pozorem pozostawać mokre miejsca po sprzątaniu, gdyż może to spowodować wyłódkowanie drewna, a w najgorszym wypadku wybrzuszenie się blatu.

Olejowanie blatu drewnianego

Jak tylko zauważymy, że olej wytarł się, blat zaczyna chłonać wodę. Należy ponownie pokryć go olejem.

Warto olejować blat w zależności od użytkowania początkowo nawet co 1 miesiąc.

Aby zabezpieczyć blat przed wilgocią można użyć protektora – specjalnego preparatu zabezpieczającego drewno przed wchłanianiem wilgoci.

Na blat można zastosować zarówno olej jak i воск olejny.

Środki do pielęgnacji wyrobów drewnianych dostępne są zarówno w sklepach budowlanych jak i sklepach internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie nieodpowiednich środków pielęgnacyjnych.