



PIH6542PHTSUN HC 3.0

FUNKCJONALNOŚĆ

Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (CookAdapt)
Cicha praca
Hob&Go
Autobridge
Podtrzymywanie ciepła
PowerChoice
Automatyczne wyłączenie pola
Funkcja PowerBooster : 4
Trzy programy gotowe
ChildLock
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
Timer : Elektroniczny
Minutnik
Sterowanie sensorowe Slider
Funkcja pauza
Liczba poziomów mocy (H) : 14

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe slider

POLA GRZEJNE

Liczba pól grzejnych : 4
Lewe przednie pole wielkość (cm) : 22x19
Lewe przednie pole moc (kW) : 2.2/3
Lewe tylne pole wielkość (cm) : 22x19
Lewe tylne pole moc (kW) : 2.2/3
Prawe przednie pole wielkość (cm) : 22x19
Prawe przednie pole moc (kW) : 2.2/3
Prawe tylne pole wielkość (cm) : 22x19
Prawe tylne pole moc (kW) : 2.2/3
Strefy bridge : 2

DANE TECHNICZNE

Rodzaj płyty : Indukcyjna
Kolor wyświetlacza : czerwony
Częstotliwość : 50Hz / 60Hz
Moc całkowita płyty : 7.35 kW
Kolor płyty : Czarny
Liczba palników/pól grzejnych :

4

Sterowanie : Sensorowe typu Slider
Minimalna wymagana grubość blatu : 12mm / 28mm / 28mm
Napięcie V : 220-240V/380-415V
Możliwość zabudowy na równo z blatem
Szerokość netto : 592 mm
Głębokość netto : 522 mm
Waga netto : 7.65 kg
Pozycja sterowania : Front
Rodzaj podłączenia : 3N~220-240/380-415 V
Szerokość wycięcia w blacie : 560 mm
Głębokość wycięcia w blacie : 490 mm
Głębokość od blatu : 44 mm
Kolor powierzchni : Czarny
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 10 mm
Wysokość netto : 49 mm
Rodzaj wykończenia : C-cut

DANE LOGISTYCZNE

Limit piętrowania : 10
SKU : 21612

Index : 21612

Waga brutto : 8.95 kg

Szerokość brutto : 700 mm

Wysokość brutto : 125 mm

Głębokość brutto : 615 mm

EAN : 5906006216122

Objętość brutto : 0.0538 m³

Pozycja przyłącza elektrycznego

: Środek - tył