

T-BM P2 R

Filtr Vent Emka T-BM P2 R

Filtry T-BM P2 R po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską z kompatybilnym złączem bagnetowym, chronią układ oddechowy przed nietoksycznymi i średnietoksycznymi aerozolami stałymi (pyły, dymy) lub aerozolami na bazie wody (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 x NDS.



Filtry posiada złącze bagnetowe pozwalające na łączenie z półmaskami X6 X7 i maskami pełnotwarzowymi X8 oraz innych marek posiadające kompatybilne złącze bagnetowe

Ograniczenia:

Zabrania się użytkowania filtrów w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. Nie należy stosować filtrów w pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze, w szczególności w przestrzeniach niewentylowanych, takich jak kanały ściekowe, studnie, zbiorniki itp. Jeśli w trakcie używania filtrów poczuje się istotny wzrost oporów oddychania należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba filtry jednocześnie;

Pakowanie:

2 sztuki w folii .
400 sztuk w jednym kartonie

Materiał:

Włóknina filtracyjna

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze od -20°C do +30°C. Wilgotność RH<80%, Z dala od światła słonecznego. Filtry odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mają termin ważności 5 lat od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

Certyfikacja:

WE/S/2644/2016 wydany 08.01.2018 przez CIOP - PIB - jedn. notyfikowana nr 1437
EN 143:2000/A1:2006
PN-EN 143:2004
PN-EN 143:2004/A1:2007