

NEC MultiSync® LCD2690WUXi2



Innovativ avanceret LCD widescreen skærm med enestående features og ergonomiske og økonomiske fordele.

- Højtydende H-IPS TFT skærm
- Enestående ergonomi med ErgoDesign® og TORO™: højdejusterbar holder (150 mm) med 90° portrætfunktion
- Bedste økonomi og reducerede samlede omkostninger ved ejerskab med mange features som f.eks. EcoModes, Scheduler, Power Off timer, OSD KeyGuide
- Specielle features som f.eks. CableComp, ColorComp eller X-light® Pro

see more.

NEC Display Solutions

Skærmteknologi	H-IPS (Horizontal IPS)
Skærmstørrelse [tommer/cm]	25,5 / 64,9
Farveskala (Størrelsessammenligning, typ.)	107% AdobeRGB, 102% NTSC
Pixelafstand [mm]	0,287
Visningsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (typ. ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold (typ.)	1000:1
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]	320
Responstid (typ.) [msek.]	8 (grå-til-grå), 16 (8 hvid/sort, 8 sort/hvid)
Farver [mio.]	16,77
Horisontal frekvens [kHz]	31,5 - 93,8 og 119,2 (analog) / 31,5 - 91,1 og 119,2 (digital)
Vertikal frekvens [Hz]	50,0 - 85,0
Optimal opløsning	1920 x 1200 ved 60 Hz
Understøttede opløsninger	1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 480p
Stik	Digital: 1 x DVI-D; Digital/analog: 1 x DVI-I; Analog: 1 x D-sub 15 ben
Plug & Play	VESA DDC/CI; EDID-standard; VESA DDC2B
Justeringsfunktioner	Automatisk justering; Avanceret brugermenu; Avanceret NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Farvetemperaturstyring; Finjustering (analog); Genvejstaster; Intelligent strømstyring; Kontrast; Lysstyrke; OmniColor™: sRGB og 6-akset farvestyring; OSD-spærring; Skarphed; Skærminformation; Sortniveau; Udvidelsesfunktion; Valg af sprog
Sikkerhed og ergonomi	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; TÜV Ergonomi; TÜV GS; C-tick; GEEA-energimærke; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel-fejlklasse II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mærke; PSB; RoHS
Strømkrav i tændt tilstand [W]	83,00 (Eco Mode 1); 111 (maks.)
Stand-by modus [W]	1
Strømforsyning	100-240 V; 1,5 A/0,75 A; Integreret strømforsyning
Omgivende temperatur (i drift) [°C]	+5 til +35
Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]	30 til 80
VESA-montering [mm]	100 x 100 ([valuei3] points); 200 x 100 ([valuei3] points)
ErgoDesign®: højdejusterbar fod [mm]	150 (funktionen Liggende)
Vipning af skærm / Drejefunktion [°]	-5 til +30 / -170 til +170
Mål (B x H x D) [mm]	589,8 x 444,2 - 594,2 x 306,0 (funktionen Liggende) Uden fod: 589,80 x 383,40 x 104,00
Bezel-bredde [mm]	18,8
Vægt [kg]	12,6; Uden fod: 9,40
Kabelstyring	ja
Kensington sikkerhedsslot	ja
Fordele	AmbiBright; ambix3™; AutoBright; Automatisk kontrast; Automatisk lysstyrke; Automatisk sortniveau; Avanceret NTAA (Non-Touch- Auto-Adjustment); CableComp med Sync Continuity Detection; ColorComp; DDC-CI; Direkte lysstyrke og kontrast; Fod og håndtag med quick-release-funktion; GammaComp (12 bit referencetabel) og 12 bit gammakorrektion; Justerbar strømindikator (farve og lysstyrke); Kompatibel med NaViSet® og NaViSet® Administrator; OmniColor™: sRGB og 6-akset farvestyring; Overstyring; Rapid Response-teknologi; RapidMotion; Realtidur med planlægningsfunktion (tænd/sluk-timer); Selvdagnostik; TileComp; TileMatrix; TORO™Design; Windows XP; X-Light® Pro (AutoLuminace, AutoColour); Økoindstillinger
Audiofunktioner	Ekstraudstyr: MultiSync® Soundbar 90
Farveversioner	Bezel i sølv på front, lysegråt bagkabinat Bezel i sort på front, sort bagkabinat
Pakkens indhold	Skærm; Strømkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel DVI-A - VGA; CD-ROM; Oversigt over salgsafdelinger; Brugervejledning
Garanti	3 års garanti, også på bagbelysning



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com