

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY 26 mm Brushless Rotary Hammer 26 mm



DED7149

**UCHWYTY
CHUCKS** UCHWYT SDS PLUS +13MM UCHWYT KLUCZYKOWY
SDS PLUS CHUCK + 13MM KEYCHUCK

OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA
DEPTH RULE

0-1050 MIN⁻¹ PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
ROTATIONAL SPEED

2,5 J ENERGIA UDARU
IMPACT ENERGY

0-4800 T/MIN CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARU
IMPACT FREQUENCY

LED OŚWIETLENIE LED
LED LIGHTING

**BŁOKADA
BRAKE** BŁOKADA PRACY CIĄGŁEJ
BRAKE FUNCTION

**PRZEŁĄCZNIK
SWITCH** OBROTÓW PRAWO - LEWO
LEFT - RIGHT ROTATION

**ERGONOMIA
ERGONOMIC** ERGONOMICZNA GUMOWANA RĘKOJEŚĆ MINIMALIZUJĄCA
POZIOM ODCZUWANYCH WIBRACJI
ERGONOMIC RUBBER HANDLE

360° GUMOWANA RĘKOJEŚĆ DODATKOWA
SIDE HANDLE



**4
FUNKCJE
FUNCTIONS**



**SILNIK BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS MOTOR**



AKUMULATOR I ŁADOWARKA NIE SĄ DOŁĄCZONE DO PRODUKTU - DO ODDZIELNEJ KOMPLETACJI.
THE BATTERY WITH THE CHARGER IS AVAILABLE IN A SEPARATE SALE.

**4
FUNKCJE
FUNCTIONS**

- WIERCENIE / DRILLING
- WIERCENIE Z UDAREM / HAMMER DRILLING
- KLUCZE Z REGULACJĄ KĄTA PRZYŁOŻENIA / CHISELING WITH FIXED CHISEL POSITION
- PODKUWANIE / CHISELING

DED7034, DED7035
AKUMULATORY REKOMENDOWANE
DO PRACY Z MŁOTOWIERTARKĄ UDAROWĄ
THE BATTERY RECOMMENDED
FOR USE WITH A ROTARY HAMMER

Art. Nr **DED7149**

Prędkość obrotowa na min	Energia uderu	Częstotliwość uderu	Uchwyt	Max. średnica wiercenia w betonie	Max. średnica wiercenia w drewnie	Max. średnica wiercenia w metalu
1050	2,5J	4800	SDS PLUS	26	40	13
RPM	Impact energy	Impact rating	Chuck	Max. drilling size in concrete	Max. drilling size in wood	Max. drilling size in metal



**Opakowanie zbiorcze
Collective packing**

**Opakowanie detaliczne
Unit packing**

