

Karta techniczna

MARYLAND wysokie trzewiki

Kod produktu 2790-S3



cholewka

skóra bydlęca licowa o grubości 2,0 - 2,2 mm

podszewka

laminowana oddychająca tkanina Mesh

wkładka wewnętrzna

HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna

podeszwa

PU/GUMA - HRO (odporna na kontakt gorącą powierzchnią do 300°C), SRC, odporna na olej napędowy, antypoślizgowa

rozmiary

36 - 48

normy

EN ISO 20345:2011

wersja

S3 HRO SRC, z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Tak
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2012
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
36	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	233,0 mm
37	1,38 kg	1,70 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	18,40 kg	239,7 mm
38	1,41 kg	1,70 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	18,90 kg	246,3 mm
39	1,49 kg	1,72 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	19,20 kg	253,0 mm
40	1,50 kg	1,79 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	19,50 kg	259,7 mm
41	1,55 kg	1,82 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	20,30 kg	266,3 mm
42	1,59 kg	1,88 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	20,80 kg	273,0 mm
43	1,64 kg	1,92 kg	325 mm	330 mm	120 mm	625 mm	670 mm	350 mm	21,60 kg	279,7 mm
44	1,72 kg	1,99 kg	325 mm	330 mm	120 mm	625 mm	670 mm	350 mm	22,00 kg	286,3 mm
45	1,77 kg	2,06 kg	340 mm	345 mm	125 mm	650 mm	700 mm	370 mm	23,40 kg	293,0 mm
46	1,81 kg	2,17 kg	340 mm	345 mm	125 mm	650 mm	700 mm	370 mm	23,80 kg	299,7 mm
47	1,91 kg	2,19 kg	340 mm	345 mm	125 mm	650 mm	700 mm	370 mm	24,20 kg	306,4 mm
48	1,93 kg	2,23 kg	340 mm	345 mm	125 mm	650 mm	700 mm	370 mm	24,60 kg	313,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury 64034000

Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	2,24 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1