

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

PODKŁADKA Z EPDM – PEPDM



KAPTUREK DO MASKOWANIA GŁÓW WKREŃTÓW – WSW-KAP



WIERTŁO DO BETONU DO WKREŃTÓW WB6/WB6P – SD4/H-A



BIT DO WKREŃTÓW Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM – WM



KOŃCÓWKA DO WKREŃTAREK – PH-S2



Sekcja 2. DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE			
Kod produktu	Zalecana średnica wkręta	Średnica zewnętrzna	Ilość sztuk w opakowaniu
	[mm]	[mm]	[szt.]
Ocynk galwaniczny ZN			
PEPDM-Z14	4,8	14	500
PEPDM-Z16	5,5	16	500
PEPDM-Z19	6,3	19	500
Aluminium AL			
PEPDM-A14	4,8	14	500
PEPDM-A16	5,5	16	500
PEPDM-A19	6,3	19	500

PARAMETRY TECHNICZNE			
Kod produktu	Łeb wkręta	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu
	[-]	[-]	[szt.]
WSW-KAP	SW-8	Biały (RAL 9010)	100
WSW-KAP-RAL	SW-8	Kolor wg palety RAL	100

PARAMETRY TECHNICZNE				
Kod produktu	Średnica wiertła	Długość całkowita	Długość robocza	Ilość sztuk w opakowaniu
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]
SD4-05110	5	110	60	1
H-A 782404	5	110	60	1
H-A 782406	5	160	110	1
H-A 782407	5	210	160	1
H-A 782408	5	260	210	1
H-A 782409	5	310	260	1

PARAMETRY TECHNICZNE		
Kod produktu	Klucz	Ilość sztuk w opakowaniu
	[-]	[szt.]
WM-06050	SW-6	1
WM-08050	SW-8	1
WM-10050	SW-10	1

PARAMETRY TECHNICZNE		
Kod produktu	Klucz	Ilość sztuk w opakowaniu
	[-]	[szt.]
PH-S2-02025	PH-2	10
PH-S2-02050	PH-2	10
PH-S2-03025	PH-3	10
PH-S2-03050	PH-3	10

KOŃCÓWKA DO WKRETAŁEK – TX-S2



PARAMETRY TECHNICZNE		
Kod produktu	Klucz	Ilość sztuk w opakowaniu
	[-]	[szt.]
TX-30S2	TX-30	5

Sekcja 3. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia