




Programowalny termostat Grand Meyer W350/W390 z Wi-Fi



Elektroniczny programowalny termostat z wbudowanym modulem Wi-Fi umożliwiającym połączenie do sieci internetowej i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji w telefonie (Android/iOS). Nadaje się do sterowania urządzeniami grzewczymi w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych: ogrzewaniem podłogowym elektrycznym (matami, kablami i foliami), grzejnikami i promiennikami elektrycznymi, ogrzewaniem podłogowym wodnym lub innymi systemami grzewczymi. Montaż w standardowej puszcze podtynkowej. Możliwość sterowania w trybie manualnym lub programowalnym (5+2/6+1/7 dni). Funkcja przeciwozłodzeniowa (ochrona przed zamarzaniem). Pamięć ustawień po wyłączeniu zasilania. Wbudowany czujnik powietrzny + dostarczany w komplecie czujnik podłogowy typu NTC o długości 3m. Konfiguracja czujników ustawiana w menu termostatu. Zasilanie napięciem 230V.

**Aby mieć możliwość zdalnego sterowania przez sieć Wi-Fi należy pobrać dostosowaną do naszego termostatu aplikację Smart Life. Aplikacja dostępna w Google Play (Android) i App Store (iOS).*

Dane techniczne

Napięcie zasilania	~230V AC(-15%/+10%), 50 Hz	Długość czujnika	3 m
Obciążenie	16 A/3,6 kW	Funkcja przeciwozłodzeniowa	tak
Pobór mocy	2W	Tryb programowalny	5+2/6+1/7 dni
Zasada regulacji	załącz/wyłącz	Parametry sieci Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4GHz
Przełącznik wyjściowy	zamykający	Kompatybilność aplikacji mobilnej	Android/iOS
Temperatura pracy	od -5°C do +50°C	Materiał obudowy	niepalny
Czujniki temperauury	wbudowany i zewnętrzny	Stopień ochrony	IP20
Możliwość nastawy temperatury..	od +5°C do +95°C	Wymiary (wys x szer x głęb) .	86mm x 86mm x 46mm
Fabryczny zakres nastaw temperatury	od +5°C do +35°C	Kolor	biały /(390 czarny)
Histeresa	od 0,5°C do 10°C	Waga	135g
Czujnik podłogowy	NTC, 10 kOhm/+25°C		

Schemat podłączenia

