

Karta Katalogowa

KOD:	PPR-8130-RED
NAZWA:	PP-R PN20 TRÓJNIK REDUKCYJNY
INFORMACJE:	- Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz budynków - Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną w nim gwintowaną wkładką mosiężną Kształtki do systemu PP-R DIAMOND wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R lub z tworzywa PP-R i zatopionej w nim gwintowej wkładki mosiężnej, przeznaczone do połączeń systemu PP-R DIAMOND do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania wewnątrz budynków. Kształtki w instalacjach łączone są z rurami PP-R DIAMOND metodą zgrzewania polifuzyjnego kielichowego.



TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-8130-TRÓJ-RED.20/16/20	5907547676802	400	0
PPR-8130-TRÓJ-RED.25/20/25	5907547665431	300	20
PPR-8130-TRÓJ-RED.32/20/32	5907547665448	150	10
PPR-8130-TRÓJ-RED.32/25/32	5907547665455	150	10
PPR-8130-TRÓJ-RED.40/20/40	5907547665462	100	5
PPR-8130-TRÓJ-RED.40/25/40	5907547665479	100	5
PPR-8130-TRÓJ-RED.40/32/40	5907547665486	100	5
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/20/50	5907547665493	50	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/25/50	5907547665509	50	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/32/50	5907547665516	50	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/40/50	5907547665523	50	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/20/63	5907547665530	30	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/25/63	5907547665547	30	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/32/63	5907547665578	30	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/40/63	5907547665554	30	1

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/50/63	5907547665561	30	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/25/75	5907547668425	18	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/32/75	5907547666506	18	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/40/75	5907547666292	18	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/50/75	5907547668432	18	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/63/75	5907547666513	18	1
PPR-8130-TRÓJ-RED.90/40/90	5907547676208	1	0
PPR-8130-TRÓJ-RED.90/50/90	5907547679766	1	0

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY [MM]					
PPR-8130-TRÓJ-RED.20/16/20	20 x 16 x 20					
PPR-8130-TRÓJ-RED.25/20/25	25 x 20 x 25					
PPR-8130-TRÓJ-RED.32/20/32	32 x 20 x 32					
PPR-8130-TRÓJ-RED.32/25/32	32 x 25 x 32					
PPR-8130-TRÓJ-RED.40/20/40	40 x 20 x 40					
PPR-8130-TRÓJ-RED.40/25/40	40 x 25 x 40					
PPR-8130-TRÓJ-RED.40/32/40	40 x 32 x 40					
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/20/50	50 x 20 x 50					
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/25/50	50 x 25 x 50					
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/32/50	50 x 32 x 50					
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/40/50	50 x 40 x 50					
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/20/63	63 x 20 x 63					
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/25/63	63 x 25 x 63					
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/32/63	63 x 32 x 63					
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/40/63	63 x 40 x 63					
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/50/63	63 x 50 x 63					
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/25/75	75 x 25 x 75					
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/32/75	75 x 32 x 75					
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/40/75	75 x 40 x 75					
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/50/75	75 x 50 x 75					
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/63/75	75 x 63 x 75					
PPR-8130-TRÓJ-RED.90/40/90	90 x 40 x 90					

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY [MM]					
PPR-8130-TRÓJ-RED.90/50/90	90 x 50 x 90					

WŁAŚCIWOŚCI:

Typ złączki PN 20
 Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 60°C/80°C,
 Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa 4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C
 Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h, 95°C/1000h
 System 3
 System 4
 Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	POLIPROPYLEN PP-R

NORMY:

PN-EN ISO 15874-3:2013-06

ATEST:

B.BK.60110.0438.2023

DEKLARACJA:

KDWU Nr 8/2020

TYP PRODUKTU:

PT-KPPR

GWARANCJA:

10 lat