

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Classic Tradition Up E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Ponadczasowe oprawy w kształcie latarni z aluminiową obudową



### Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

### Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Odpowiednie do inteligentnych zastosowań dzięki kompatybilności z systemem Smart z lampami firmy LEDVANCE
- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Klosz wykonany z poliwęglanów, przezroczysty
- Dostępne w wersji z czujnikiem podczerwieni lub bez
- Dostępne jako ścienne lub słupkowe oprawy oświetleniowe



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | I             |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM | - |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM | - |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 230,00 mm |
| Szerokość     | 170,00 mm |
| Wysokość      | 260,00 mm |
| Masa produktu | 570,00 g  |

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Kolor produktu                          | Czarny/Złoty |
| Kolor obudowy                           | Czarny/Złoty |
| Materiał                                | Aluminum     |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C       |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg       |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -20...+40 °C   |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+85 °C   |
| Typ połączeń                     | Zacisk śrubowy |
| Typ zabezpieczenia               | IP44           |
| Ściemnialna                      | Nie            |
| Rodzaj montażu                   | Surface        |
| Miejsce montażu                  | Ściana         |
| Obszar zastosowania              | Na zewnątrz    |
| Ze źródłem światła               | Nie            |
| Typ oprawki                      | E27            |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc żarówki: 60 W |
| Liczba źródeł światła    | 1                            |
| BEG subsidy              | Nie                          |

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ENDURA CLASSIC TRADITION           |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert I-Outdoor             |
|  | Deklaracje zgodności                           | CE Declaration Endura Classic Trad |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075206229 | Składane pudełko<br>1                          | 181 mm x 239 mm x 292 mm                 | 755.00 g    | 12.63 dm <sup>3</sup> |
| 4058075206236 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 493 mm x 377 mm x 312 mm                 | 3780.00 g   | 57.99 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

**ZASTRZEŻENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.