

## BCS-B-SP08G-2SFP

Indeks: **8990** GTIN13/EAN13: 5904890705814

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/1253-bcs-b-sp08g-2sfp-5904890705814.html>



- 8 portowy switch PoE
- Technologia exPoE
- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE



**BCS-B-SP08G-2SFP****Szczegóły produktu**

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-B-SP08G-2SFP
<b>Linia produktowa</b>	BCS BASIC
<b>Porty PoE</b>	8×RJ45 1Gbps
<b>Porty uplink</b>	2×SFP 1Gbps
<b>Standard IEEE</b>	802.3af / 802.3at
<b>Transfer</b>	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
<b>Przekazywanie pakietów</b>	14.8Mpps
<b>Przepustowość</b>	20Gbps
<b>Tryb STANDARD</b>	100m
<b>Tryb VLAN</b>	Tryb VLAN Porty 1-8 są od siebie odizolowane
<b>Tryb EXTEND</b>	Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
<b>Tryb QoS</b>	Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo
<b>Tryb PoE</b>	Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
<b>PoE pin</b>	1,2(+), 3,6(-)
<b>Status diody LED</b>	PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
<b>Moc switcha PoE</b>	96W max 30W/port
<b>Zasilanie</b>	52V DC 1.85A
<b>Warunki pracy</b>	0°C~+40°C max 90% RH
<b>Waga</b>	0.8 kg
<b>Obudowa</b>	Desktop
<b>Wymiary (WxDxH)</b>	225×120×35mm