

**Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		EASY909SHCM
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	11,8
Energieeffizienzklasse		A++
Fluidynamische Effizienz	(FDE hood)	31,7
Fluidynamische Effizienzklasse		A
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	25
Beleuchtungseffizienzklasse		B
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	69,5
Fettabscheidegradklasse		D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)		168,7
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)		523,9
Luftstrom (Intensivstufe)		523,9
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)		34,5
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)		57,5
Luftschallemissionen (Intensivstufe)		/
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,48
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0

04.07.2023

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany  
[www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)

**Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		EASY909SHCM
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	11,8
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,9
Fluidynamische Effizienz	(FDE hood)	31,7
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	36,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	184,1
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	163
Maximaler Luftstrom	(Q max)	523,9
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	26,3
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W l)	4,3
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	107
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,48
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0
Schalleistungspegel	(L wa)	57,5