

BCS-TA45VSR6(2)

- Kamera tubowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Indeks: 10506
GTIN13/EAN13: 5904890701458

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2446-bcs-ta45vsr62-5904890701458.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TA45VSR6(2)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~12 mm
Apertura	F1.6
Focus	Manual

Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 34°~107° V: 19°~55°D: 39°~130°
DORI	Detect 69~192m / Observe 28~77m / Recognize 14~38m / Identify 7~19m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	60m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 9.8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 30°~+60° max 95% RH
Wymiary	209.9×90.4×90.4mm
Waga	0.55 kg

Akcesoria



BCS-ATU-B



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-AT5V