



W.1 Gniazdo z uziemieniem 2P+Z, kompletne, IP55, szary

6768813515

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
- 2-biegunowe z uziemieniem	

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Kompletna obudowa
---------	-------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
- z zaciskami wtykowymi	

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury	
---	--

Wypożaenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	rozszerzoną ochroną styków
-----------------------------------	----------------------------

Bezpieczeństwo

Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
---	----------------

Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg VDE 0620-1
---	---------------

- bez rozszerzonej ochrony styków

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
---------------------	-------------

Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C
---------------------------------------	-------------

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------