



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	GPK-1R/K/m/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe - IDC	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		33	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577447557	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.059	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	GPB-1R/K/m/33	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	33		
Głębokość wbudowania (mm):	22		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577446536		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.059		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	GPB-1R/K/m/40	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	33		
Głębokość wbudowania (mm):	22		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577448912		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.059		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szampański złoty GPK-1R/K/m/39 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	33
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577448233
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.059
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Karta katalogowa

Kolor



Oznaczenie handlowe

Ecru	GPK-1R/K/m/27	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20	
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45	
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:	Naturalny	
Podświetlenie:	Brak	
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC	
Szerokość osprzętu (mm):	71	
Wysokość osprzętu (mm):	71	
Głębokość osprzętu (mm):	33	
Głębokość wbudowania (mm):	22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10	
Kod EAN:	5907577445003	
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90	
Waga wyrobu (kg):	0.059	
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GPK-1R/K/m/00	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe - IDC	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		33	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577444464	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.059	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	GPK-1R/K/m/75	Seria Sonata
	Stopień ochrony (IP):	IP20	
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
	Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45	
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
	Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie	
	Podświetlenie:	Brak	
	Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC	
	Szerokość osprzętu (mm):	71	
	Wysokość osprzętu (mm):	71	
	Głębokość osprzętu (mm):	33	
	Głębokość wbudowania (mm):	22	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4	
	Kod EAN:	5906729024202	
	Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka	
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140	
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90	
	Waga wyrobu (kg):	0.059	
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	GPK-1R/K/m/82	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe - IDC	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		33	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729030029	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		1400	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		900	
Waga wyrobu (kg):		0.059	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		900	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1400	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1620	