

Parametr	Bramster AC	Bramster AC DTM-F	Bramster AC DTM-F2	Sim Eco	Expander GSM
Zasilanie	8 ÷ 36V AC/DC	8 ÷ 36V AC/DC	8 ÷ 36V AC/DC	5 ÷ 25VDC	5 ÷ 25VDC
Pobór prądu	5mA ÷ 700 mA	5mA ÷ 700 mA	5mA ÷ 700 mA	10mA ÷ 700 mA	15mA ÷ 700 mA
Sieć GSM	2G/4G	2G/4G	2G/4G	2G/4G	2G/4G
Wyjścia przekaźnikowe	√	√	√	√	√
Sterowanie	CLIP	CLIP/SMS/DTMF	CLIP/SMS/DTMF	CLIP/SMS/I-O/Temp	CLIP/SMS
Wejścia alarmowe	-	-	-	NO/NC/GND/VCC/I-O	NO/VCC
Ilość użytkowników	125	250 / 2500 / 5000	200	5	1
Pomiar temperatury	-	-	-	√	
Audio	-	-	-	√	√
USB	-	2.0	2.0	2.0	-
Obsługa USSD	-	√	√	√	-
Export /import danych	-	√	√	√	-
Regulacja czasu wyjścia	-	1 ÷ 99999	1 ÷ 99999	1 ÷ 99999	1 ÷ 99999
Skryba	-	-	√	-	-
Harmonogram	-	-	√	-	-
Wersja IP-65	-	√	√	-	-
Posłaniec	-	-	√	√	-
Krótką numeracją	√	-	√	-	-
Tryb prywatny	√	√	√	√	√
Tryb publiczny	-	√	√	√	√
Aplikacja	Android / iPhone	Android / iPhone (Konfiguracja przez www)	Android / iPhone/ Windows	Android / iPhone / Windows	Android / iPhone