

BOLTON trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

Karta techniczna BOLTON trzewiki ochronne Kod produktu 5080-S3L



cholewka	licowa skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 – 2,0 mm
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	anatomiczny kształt, z materiału EVA, o dużej chłonności, antystatyczna
podeszwa	PU/GUMA – HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C), SRC, odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa
rozmiary	38 – 48
normy	EN ISO 20345:2022
wersja	S3L FO HRO SR – z kompozytowym podnoskiem, kevlarową wkładką antyprzebiciową, skóra hydrofobowa

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Tak
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak

BOLTON trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Tak
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2023
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
38	1,38 kg	1,73 kg	260 mm	320 mm	110 mm	540 mm	600 mm	345 mm	18,60 kg	0,0 mm
39	1,42 kg	1,77 kg	260 mm	320 mm	110 mm	540 mm	600 mm	345 mm	19,00 kg	0,0 mm
40	1,45 kg	1,79 kg	260 mm	320 mm	110 mm	540 mm	600 mm	345 mm	19,40 kg	0,0 mm
41	1,53 kg	1,86 kg	260 mm	320 mm	110 mm	540 mm	600 mm	345 mm	19,60 kg	0,0 mm
42	1,55 kg	1,90 kg	260 mm	320 mm	110 mm	540 mm	600 mm	345 mm	20,20 kg	0,0 mm
43	1,63 kg	2,00 kg	265 mm	330 mm	120 mm	550 mm	620 mm	355 mm	21,00 kg	0,0 mm
44	1,67 kg	2,04 kg	265 mm	330 mm	120 mm	550 mm	620 mm	355 mm	21,80 kg	0,0 mm
45	1,73 kg	2,12 kg	265 mm	330 mm	120 mm	550 mm	620 mm	355 mm	22,80 kg	0,0 mm
46	1,83 kg	2,13 kg	275 mm	350 mm	125 mm	565 mm	655 mm	375 mm	23,40 kg	0,0 mm
47	1,85 kg	2,25 kg	275 mm	350 mm	125 mm	565 mm	655 mm	375 mm	23,80 kg	0,0 mm
48	1,96 kg	2,36 kg	275 mm	350 mm	125 mm	565 mm	655 mm	375 mm	24,60 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64034000
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,90 kg
Jednostka dodatkowa	NPR

BOLTON trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

Ilość dodatkowa 1