

# Karta informacyjna produktu

## ResPoliester

To żywice poliestrowa, materiał składa się z dwóch zdolnych do reagowania składników. Składniki przed użyciem muszą być razem dokładnie wymieszane. Żywica poliestrowa stosowana jest między innymi do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych, betonów poli-merowych, sztucznego marmuru, figur ozdobnych, pasmanterii, szpachli oraz napraw blacharsko lakierniczych, laminatach, włóknach, łodziach, kajakach.

Oba składniki należy mieszać przez ok. 2 min.

### Zalety żywicy **ResPoliester** :

- Niebieski wskaźnik wiązania
- Szybkie wiązanie
- Dobra przyczepność do podłoża
- Możliwość nakładania w pionie
- Uniwersalne zastosowanie

**Proporcja A : B 1:20%**

### Komponent A (żywica poliestrowa)

#### Środki ostrożności / niebezpieczeństwo / reagowanie:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.  
H315 Działa drażniąco na skórę.  
H319 Działa drażniąco na oczy.  
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  
H365d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.  
H372 Powoduje uszkodzenie narządów.

P102 Chronić przed dziećmi.  
P271 Stosować wyłącznie na zew., lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.  
P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.  
P284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji, stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P309+P310 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

P305+P310+P338+P351 W przypadku dostania się do oczu : ostrożnie płukać ciepłą wodą przez parę minut. Wyjąć szkła kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość / pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie lub dostarczyć produkt oraz opakowanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

### Komponent B (utwardzacz)

#### Środki ostrożności / niebezpieczeństwo / reagowanie:

H242 Ogrzanie może spowodować pożar.  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.  
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.  
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry.  
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.  
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

P102 Chronić przed dziećmi.  
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  
P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.  
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież.

P301+P310 W przypadku połknięcia : Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

P303+P361+P353 W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) : Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.

P501 Zawartość / pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie lub dostarczyć produkt oraz opakowanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

