

INTRA CT3172

Taśma tynkarska typu duct tape

OPIS

Jednostronnie lepna taśma tynkarska typu duct tape w kolorze pomarańczowym. Zbudowana z materiału kompozytowego składający się z polietylenu i gazy. Pokryta klejem kauczukowym naturalnym o wysokiej lepkości, który zapewnia doskonałą przyczepność do tynków i nie odpadanie taśmy podczas prac elewacyjnych.

ZASTOSOWANIE

- Prace elewacyjne/tynkarskie w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych (zwłaszcza na zewnątrz)
- Do wymagających i chropowatych powierzchni, takich jak tynk, kamień, beton i cegła.
- Sprawdza się przy nakładaniu tynków i precyzyjnym malowaniu, gwarantując estetyczne krawędzie odcinające kolory
- Uszczelnianie
- Mocowanie
- Majsterkowanie
- Owijanie rur

ZALETY PRODUKTU

- Do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych
- Odporna na starzenie
- Duża grubość całkowita produktu
- Wodoodporna
- Wysoka lepkość
- Odporna na starzenie
- Odporna na korozję
- Zgodna z dyrektywą RoHS i REACH

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Rodzaj nośnika	-	polietylen	-
Kolor nośnika	-	pomarańczowy	-
Grubość całkowita	mm	0,23 (±5%)	PSTC-133 / ASTM D 3652
Rodzaj kleju	-	kauczuk naturalny	-
Adhezja do stali nierdzewnej	N/25mm	11,5	PSTC-101 / ASTM D 3330
Wytrzymałość na rozciąganie	N/25mm	84	PSTC-131 / ASTM D 3759
Wydłużenie do zerwania	%	≥6	PSTC-131 / ASTM D 3759
Temperatura aplikacji	°C	od +10 do +40	-
Temperatura pracy	°C	od -5 do +93	-

UWAGI DO ZASTOSOWANIA:

Nie rekomendujemy tej taśmy do stosowania jako taśma maskująca do oklejania wewnętrznych elementów w pomieszczeniach, typu drzwi, ściany, ramy, itp. ze względu na bardzo silne wiązanie klejowe (Initial Tack).

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura przechowywania 15-30°C przy zachowaniu wilgotności względnej poniżej 70%. Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Powierzchnie z tworzyw sztucznych zawierające duże ilości plastifikatorów mogą powodować odklejenie taśmy. Zaleca się sprawdzenie siły połączenia na materiałach zawierających plastifikatory. Taśma z klejem kauczukowym naturalnym pozwala używać taśmę tymczasowo do maskowania czy łączenia i po użyciu może być z większości powierzchni litych i twardych odklejona bez resztek kleju lub z minimalną ilością zabrudzeń. Zalecamy w takich aplikacjach wcześniejsze sprawdzenie czy dana powierzchnia nie zostanie uszkodzona. Ze względu na różnorodność materiałów, na które taśma może być naklejana zalecamy wykonanie testu przylepności przeprowadzonego przez użytkownika, jako najbardziej niezawodnego sposobu sprawdzenia przed rzeczywistą aplikacją.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:

INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,

tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69

e-mail: info@intra.biz.pl

www.intra.pl

BDO 000021476



2025-03-14