


Karta Katalogowa

KOD:	PPR-7977
NAZWA:	PP-R PN20 ZESPÓŁ WIESZAKOWY
INFORMACJE:	- Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz budynków - Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną w nim gwintowaną wkładką mosiężną Kształtki do systemu PP-R DIAMOND wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R lub z tworzywa PP-R i zatopionej w nim gwintowej wkładki mosiężnej, przeznaczone do połączeń systemu PP-R DIAMOND do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania wewnątrz budynków. Kształtki w instalacjach łączone są z rurami PP-R DIAMOND metodą zgrzewania polifuzyjnego kielichowego.



TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-7977G-ZESP.WIESZ.20*1/2	5907547666223	40	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY (MM)					
PPR-7977G-ZESP.WIESZ.20*1/2	20 x Rp/G 1/2					

WŁAŚCIWOŚCI:

Typ złączki PN 20
Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar,60°C/80°C,
Klasa 2/ 10 bar,70°C/80°C, Klasa 4/ 10 bar,60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar,80°C/90°C
Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h, 95°C/1000h
System 3
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	POLIPROPYLEN PP-R
WTOPKA	MOSIĄDZ

NORMY:

PN-EN ISO 15874-3:2013-06

ATEST:	B.BK.60110.0438.2023
DEKLARACJA:	KDWU Nr 8/2020
TYP PRODUKTU:	PT-KPPR
GWARANCJA:	10 lat