

Nakrętka nasadowa opryskiwacza 1/2" tworzywo sztuczne ARAG_03572

Nakrętka nasadowa opryskiwacza 1/2" tworzywo sztuczne ARAG

Wysokiej jakości **nakrętka nasadowa (kołpakowa) o rozmiarze 1/2 cala** renomowanego włoskiego producenta armatury chemicznej **ARAG**. Jest to profesjonalny element montażowy układu cieczowego, stosowany powszechnie w opryskiwaczach polowych, sadowniczych oraz specjalistycznych systemach przemysłowych do pewnego i szczelnego mocowania przyłączy, filtrów sekcyjnych czy końcówek węży.



Nakrętka została wyprodukowana z zaawansowanego tworzywa technicznego (wzmocnionego polipropylenu), co zapewnia jej **stuprocentową odporność na korozję oraz korozyjne działanie agresywnej chemii rolniczej**, w tym stężonych środków ochrony roślin i płynnych nawozów azotowych (RSM). Ergonomiczne skrzydełka lub radełkowanie na zewnętrznej powierzchni umożliwiają mocne i pewne dokręcenie elementu ręką, bez konieczności używania narzędzi, co zapobiega przypadkowemu zmiażdżeniu uszczelek.



Dane techniczne / Parametry:

- Rozmiar gwintu: 1/2" (standard hydrauliczny / opryskiwacza)
- Wysokość całkowita nakrętki: 17mm
- Średnica wewnętrzna (mierzona w najszerszym miejscu): około 19mm
- Materiał: Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Producent: ARAG (Produkt Włoski)
- Indeks: 03572



Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Włoska precyzja ARAG:** Dokładne wykonanie zwojów gwintu gwarantuje płynne nakręcanie na korpusy zaworów czy filtrów bez ryzyka zakleszczenia lub zerwania gwintu, co jest częstym problemem w przypadku tanich zamienników.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Tworzywo ARAG posiada stabilizatory UV, dzięki czemu nakrętka nie kruszeje, nie blaknie i nie pęka pod wpływem długotrwałej ekspozycji na silne promienie słoneczne w okresie letnich zabiegów polowych.
- **Wysoka wytrzymałość ciśnieniowa:** Konstrukcja o optymalnej grubości ścianek bez problemu wytrzymuje ciśnienia robocze generowane przez pompy opryskiwaczy, zachowując stabilność wymiarową.

FAQ:

1. Gdzie najczęściej stosuje się nakrętkę nasadową 1/2 cala w opryskiwaczu?

Rozmiar 1/2 cala jest bardzo popularny w mniejszych podzespołach rozdzielaczy, systemach bocznych filtrów sekcyjnych, przyłączach manometrów oraz w instalacjach zasilania rozwadniaczy bocznych lub dysz płuczących zbiornik.

2. Czy nakrętkę należy dokręcać kluczem warsztatowym?

Zdecydowanie nie. Nakrętki z tworzyw sztucznych w systemach opryskiwaczy projektowane są do dokręcania ręcznego. Zastosowanie metalowych kluczy (np. nastawnych czy żabek) może bardzo łatwo zdeformować plastikowy korpus, obrobić zewnętrzne wypusty lub doprowadzić do pęknięcia gwintu.

3. Jak zapewnić idealną szczelność przy montażu tej nakrętki?

Szczelność połączenia w armaturze ARAG uzyskuje się poprzez dociśnięcie odpowiedniej uszczelki płaskiej lub oringu gumowego (NBR/Viton) znajdującego się wewnątrz złącza. Przed montażem należy upewnić się, że uszczelka leży płasko w gnieździe i nie jest sparciata lub naderwana.

Wybierz sprawdzony standard ARAG i zapomnij o wyciekach

Drobne pęknięcia lub wycieki na rozdzielaczu potrafią skutecznie zakłócić pracę i zanieczyścić środowisko agresywną chemią. Wybierz oryginalną nakrętkę nasadową 1/2" włoskiej marki ARAG i zyskaj pewność, stabilność oraz pełną szczelność instalacji cieczowej swojego opryskiwacza! 