

Gwintownik ręczny/ gwintownik maszynowy krótki M3x0.5 /1 szt. HSS, DIN352				Premium line 
Gwintownik wykonany ze stali stopowej narzędziowej NC6 (W-1.2063) o twardości 60°HRC (+/-1°). Hartowany w oleju, charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie zwłaszcza do temperatury +200°C. Gwintownik posiada szlifowany zarys gwintu o kącie 60° i 3 rowki wiórowe proste, które znajdują szczególne zastosowanie do prac w materiałach dających wiór krótki i średni. Gwintownik ręczny do gwintu metrycznego zwykłego prawoskrętnego wg ISO DIN-13, w klasie podstawowej przeznaczone do najczęściej stosowanych tolerancji gwintu wewnętrznego wg ISO2 (6H). Nr3 wykańczak - z nakrojem 2P (2 zwoje gwintu w części wcinającej) i kącie przystawienia nakroju 20°. Do mocowania w oprawkach gwinciarских służy uchwyt zabieraka (kwadrat 2.7mm, długość 6mm). Przeznaczony do zastosowań ogólnych, do gwintowania otworów przelotowych i nieprzelotowych (<2.5d), w stalach konstrukcyjnych węglowych, niskostopowych i staliwie o wytrzymałości do Rm < 600MPa. Zgodne z normą DIN-352/3-P. Uwaga: zalecana średnica otworu pod gwintowanie gwintownikiem M3x0.5mm, to średnica ø2.5mm. W celu poprawy jakości wykonywanego gwintu zaleca się stosowanie środków chłodząco-smarujących, dobieranych odpowiednio w zależności od rodzaju gwintowanego materiału.				www.zapolski.pl
56000	1 szt.	rozmiar - M3x0.5mm długość - 40mm	nakrój - Nr3 (2P/20°) typ gwintu - metryczny zwykły prawoskrętny norma gwintu - ISO DIN-13 tolerancja gwintu - ISO2 (6H)	HORN®

x1

M3x0.5

L(mm)
40

Nc6

DIN
352

HRC
60±1°

60°

ISO DIN-13

ISO 2
(6H)

No3
(2P)

2.7mm



<2.5d



<2.5d











*Parametry statystyczne

*Kod EAN-135900171560004

*PochodzenieChiny - CN

*Kod CN8207 40 10 00

*Kod PKWiU

*Parametry opakowania zbiorczego

*Ilość1-100/1200

*Wymiary (d-h-s) [cm]34,0x27,0x15,0

*Waga brutto [kg]5,16

*Waga netto [kg]4,92

*Objętość [m³]0,01377

*Parametry produktu

*Opakowanieplastikowe pudełko

*Oznaczeniekolorowa nalepka z kodem EAN

*Waga brutto [kg]0,0043

*Waga netto [kg]0,0041

*Objętość [m³]0,000011475

promo

*Uwagi